

# Area 66



## Area 66 Grå 5930lm 4000K Ra>80 DALI-2

El-nummer: 3300727  
EAN: 7021981200046  
SG artikkelnr: 120004



### Elektrisk

System effekt (W): 46W  
Maks. armaturer per sikring: B10: 15, B16: 24, C10: 24, C16: 38  
PE Lekkasje strøm (mA): 0.30

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 5930lm  
Lysutbytte: 129 lm/W  
Farge temperatur: 4000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L80/B10>100.000  
Levetid: L90/B50>50.000  
Minimum omgivelsestemperatur: -25°C  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Opal  
Lysspredning: 100°  
UGR: UGR<28

### Styring

Styring: DALI-2

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I  
IK Klasse: IK10  
IP Klasse: IP66

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: D  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)  
Byggvarubedømming: Ja

### Materialer og overflater

Materiale: UV-stabilisert polykarbonat  
Farge: Grå  
Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat

### Montering/Tilkobling

Montering: Utenpåliggende, Innendørs  
Tilkobling: 7 pol hurtigklemme med 5x2,5mm<sup>2</sup> (+DALI) gjennomgangskobling

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1460  
Bredde (mm) W: 92  
Høyde (mm) H: 70  
Vekt (kg) brutto/netto: 2.904 / 2.42

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1515 x 110 x 80

