

# Prelude Square



## Prelude Square Hvit m/ kontakt 1530lm 2700K Ra>90 PIR Sensor

El-nummer: 3303438  
EAN: 7021981113780  
SG artikkelnr: 111378



### Elektrisk

System effekt (W): 13W  
Spennning: 220-240V  
Frekvens (Hz): 50/60Hz  
Maks. armaturer per sikring: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 1530lm  
Lysutbytte: 118 lm/W  
Farge temperatur: 2700K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>90  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L80/B10>100.000  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Akryl diffuser

### Styring

Styring: PIR Sensor

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I  
IK Klasse: IK05  
IP Klasse: IP44 (horisontalt montert) / IP40 (vertikal montert)

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: D  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium  
Farge: Hvit RAL 9003  
Avskjermings materiale: Akryl (PMMA)

### Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs  
Tilkobling: Hurtigklemme

### Dimensjoner

Bredde (mm) W: 686  
Høyde (mm) H: 59  
Dybde (D): 62  
Vekt (kg) brutto/netto: 1.402 / 1.256

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 695 x 77 x 65



7 0 2 1 9 8 1 1 1 3 7 8 0