

# Inspire Prism



## Inspire 1500 Hvit prismatisk 4800lm 3000K Ra>80 DALI-2

El-nummer: 3345130  
EAN: 7021982128615  
SG artikkelnr: 212861



### Elektrisk

System effekt (W): 35W  
Spennning: 220-240V  
Frekvens (Hz): 50/60Hz  
Maks. armaturer per sikring: B10: 12, B16: 20, C10: 21, C16: 29  
PE Lekkasje strøm (mA): 0.29

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 4800lm  
Lysutbytte: 137 lm/W  
Farge temperatur: 3000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L90/B10>100.000  
Levetid: L96>50.000  
Lysstråling: Direkte/Indirekte  
Optikk: Prismatisk afskærmning  
UGR: UGR<19  
Synlig flimmer (PstLM): <1  
Stroboskopisk flimmer (SVM): <0,4  
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

### Styring

Styring: DALI-2  
Driver: 950mA

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I  
IP Klasse: IP20

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: B  
Oppfylder Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium  
Avskjermingens materiale: Polycarbonat (PC)

### Montering/Tilkobling



Montering: Nedhengt, Innendørs  
Modul: 1500  
Wiresett: 2x2m wire kit  
Kabel: Kabel 5x0,75mm<sup>2</sup> 2,5m

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1465  
Bredde (mm) W: 38  
Høyde (mm) H: 67  
Vekt (kg) brutto/netto: 4.3 / 3.9

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1590 x 90 x 61



7 0 2 1 9 8 2 1 2 8 6 1 5