Inspire Prism

Inspire 1200 Sort prismatisk 3620lm 4000K Ra>80 DALI-2

El-nummer:	3328717
EAN:	7021982124976
SG artikkelnr:	212497

Elektrisk

System effekt (W):	29W
Spenning:	220-240V
Frekvens (Hz):	50/60Hz
Maks. armaturer per sikring:	B10: 12, B16: 20, C10: 21, C16: 29
PE Lekkasjestrøm (mA):	0.29

Lysteknikk

Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	3620lm
Lysutbytte:	125 lm/W
Farge temperatur:	4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>80
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L90/B10>100.000
Levetid:	L96>50.000
Lysstråling:	Direkte/Indirekte
Optikk:	Prismatisk afskærmning
UGR:	UGR<19
Synlig flimmer (PstLM):	<1
Stroboskopisk flimmer (SVM):	<0,4
Fotobiologisk sikkerhet:	RG 0



Styring

Styring:	DALI-2
Driver:	800mA

Beskyttelse

Isolasjonsklasse:	Klasse I
IP Klasse:	IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse:	B
Breeam:	Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)



Materialer og overflater

Materiale:	Aluminium
Avskjermingens materiale:	Polycarbonat (PC)

Montering/Tilkobling

Montering:	Nedhengt, Innendørs
Modul:	1200
Wiresett:	2x2m wire kit
Kabel:	Kabel 5x0,75mm² 2,5m

Dimensjoner

Lengde (mm) L:	1240
Bredde (mm) W:	38
Høyde (mm) H:	67
Vekt (kg) brutto/netto:	3.6 / 3.3

Forpakning

Forpakningsstørrelse (mm):	1365 x 90 x 61

7 0 2 1 9 8 2 1 2 4 9 7 6