

Farm 66



Farm 66 1500 Grå 5860lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

El-nummer: 3302974
EAN: 7021981200121
SG artikkelnr: 120012



Elektrisk

System effekt (W): 43W
Spennning: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. armaturer per sikring: B10: 15, B16: 24, C10: 25, C16: 40
PE Lekkasje strøm (mA): 0.32

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 5860lm
Lysutbytte: 136 lm/W
Farge temperatur: 4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L90/B50>50.000
Minimum omgivelsestemperatur: -25°C
Lysstråling: Direkte
Optikk: Opal
UGR: UGR<28

Styring

Styring: DALI-2 / Push Dim

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
IK Klasse: IK08
IP Klasse: IP66
Glødetrådtestet: 850°C - 30s

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
Næringsmiddelgodkjent (IFS og HACCP): Ja

Materialer og overflater

Materiale: PC med ammoniakbeskyttende belegg, endestykker i ASA
Farge: Grå
Avskjermingens materiale: Polycarbonat (PC)

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs
Modul: 1500
Tilkobling: 7 pol hurtigklemme med 5x2,5mm² (+DALI) gjennomgangskobling

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1460
Bredde (mm) W: 112
Høyde (mm) H: 67
Vekt (kg) brutto/netto: 2.236 / 1.885

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1466 x 114 x 71



7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 1 2 1