

Tilstedev.sensor KNX PIR 360 innf.

Art.nr	SB41730
Alternativt artikkelnummer	941-7301100
El.nr	4509230
GTIN	5703102208361



PRODUKTBESKRIVELSE

Tilstedeværelsessensor 360° KNX - for innendørs kontroll av belysning. For innfelt eller utenpåliggende montasje i taket . Stort deteksjonsområde - opp til 450m² . Rask og enkel å installere, programmering via ETS – programvare.

Velg mellom forhåndsprogrammerte programmer.

- Velg modus: Stand Alone, Master eller Slave .
- Flere konfigurasjonsmetoder: Basis, Optimalisering eller Avansert.

Automatisk eller manuell kalibrering og lokale innstillinger via IR-fjernkontroll type SB41930.

Tilstedeværelsessensor SB41730/31 er ment for montering i taket. SB41730/31 er anvendelig i for eksempel åpne kontorarealer, cellekontorer, møterom, gangarealer, sykehus, osv.

Sensoren kan oppdage småbevegelser i et område på 9 m², ved monteringshøyde 2,5 m.

Sensoren benyttes i bussystemet KNX (TP) sammen med andre KNX-komponenter. Parameter og funksjonsinnstilling skjer ved hjelp av ETS(EngineeringToolSoftware). Via IR-fjernkontroll kan lokal innstilling av ønsket lux nivå, automatisk eller manuell kalibrering, programmering av lysscener, etterløpstid, orienteringslys, følsomhet mm. gjøres. Mulighet for manuell overstyring, bla. på/av - alle lys eller sonevis, regulere lyset opp/ned, valg av lysscener, aktivere innbrenningstid ved utskifting av lysrør osv.

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Niko
Farge:	Hvit

Kommunikasjon:	KNX TP
Driftsspennning:	KNX
Innfesting:	Innfelt
Bruksområde:	Innendørs
Sensor:	Lux
Bredde produkt (↔, mm):	120 mm
Høyde produkt (↑, mm):	120 mm
Lengde/dybde produkt (□ ,mm):	85 mm
Nettovekt på produkt uten emballasje (Δ, g):	195 g
Produsent:	nv Niko sa
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Bussystem EIB/KNX:	Ja
Bussystem KNX-Radio:	Nei
Bussystem radiofrekvens:	Nei
Bussystem LON:	Nei
Bussystem Powernet:	Nei
Øvrige bussystemer:	Uten
Toveis trådløs kommunikasjon:	Nei
Modell / utførelse:	Bevegelsesføler
Monteringsmetode:	Påvegg
Materiale:	Andre
Materialkvalitet:	Termoplast
Overflatebeskyttelse:	Andre
Type overflate:	Matt

Gjennomsiktig:	Nei
Busstilkobling inkludert:	Ja
Omformer inngang:	Nei
Krypstrømsbeskyttelse:	Nei
Driftsvelger:	Ja
Husdyrimmun:	Ja
Trappehusovervåkning:	Ja
Justerbar lysverdi:	Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:	Ja
Frakoblingsforsinkelse, selvinstruerende:	Ja
Optimal montasjehøyde:	2.5 Meter
Diameter detekteringsområde på gulvet:	24 Meter
Deteksjonsvinkel vertikal fra/til:	360 - 360 Grad
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til:	360 - 360 Grad
Antall kanaler:	8
Min. innkoblingstid:	1 Sekund
Maks. innkoblingstid:	255 Minutt