




# LED panel 600 47W 4800lm DALI 4000K LC

Elnr.: 3348026



Komplette LED-paneler for innfelt montering. Utenpåliggende montering med tilbehøret Snap Frame (3305863/3305869). Microprismatisk (UGR<19) avskjerming. Meget jevn lysfordeling. Alle LED panelene her leveres komplett med LED driver med 2m ledning m/plugg eller separat koblingsboks for viderekobling med Linect hurtigkobling. Klasse II, IP20



## Teknisk data

|                        |      |
|------------------------|------|
| Spenning (V)           | 230  |
| Effekt (W)             | 47   |
| Lumen/Watt (lm)        | 100  |
| Lysstyrke (lm)         | 4800 |
| Fargetemperatur (K)    | 4000 |
| Fargegjengivelse (Ra)  | 80   |
| SDCM                   | 4    |
| Driver størrelse (mA)  | 1150 |
| Antall armaturer B 10A | 9    |
| Antall armaturer C 10A | 16   |
| Antall armaturer B 16A | 15   |
| Antall armaturer C 16A | 26   |
| Antall DALI-drivere    | 1    |

## Utførelse

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Farge                | Hvit      |
| Materiale            | Aluminium |
| IP klasse            | 20        |
| Blendingsfaktor UGR  | UGR = 19  |
| Lyskilde             | LED       |
| Isolasjonsklasse     | II        |
| Dimbar               | Med DALI  |
| Levetid L70B50 Ta25° | 100.000   |
| Levetid L70B10 Ta25° | 83.000    |
| Levetid L80B50 Ta25° | 67.000    |
| Levetid L80B10 Ta25° | 50.000    |
| Levetid L90B50 Ta25° | 33.000    |
| Levetid L90B10 Ta25° | 17.000    |

# LED panel 600 47W 4800lm DALI 4000K LC

Elnr.: 3348026

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Integrert/ekstern driver | Ekstern                                          |
| Sokkel                   | LED                                              |
| Montering                | Innfelt                                          |
| Avdekningsmateriale      | Microprismatisk plast                            |
| Dimmetype                | DALI 2                                           |
| Optikk                   | Microprisme                                      |
| Brannklasse D            | -                                                |
| DALI                     | Ja                                               |
| Hurtigkobling            | Ja                                               |
| Antall poler             | 5                                                |
| Utforming                | Firkantet                                        |
| Integrert sensor         | Nei                                              |
| Lysfordeling             | Ekstremt bredstrålende >80gr                     |
| Utstrålingsvinkel (°)    | 90                                               |
| Integrert batteripakke   | Nei                                              |
| Bruksområde              | Trapp og korridor, Skole/klasserom, Hotell og næ |

## Dimensjoner

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Lengde (mm)                | 595 |
| Høyde (mm)                 | 10  |
| Bredde (mm)                | 595 |
| Lengde på tilf. kabel (mm) | 100 |

## Tilbehør

|         |                                               |                                                                                      |
|---------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 6614669 | Driver DALI 2 47W 1150mA 5P LCT for LED Panel |  |
| 3305863 | SnapFrame 600x600 Hvit (50mm høy)             |  |

## Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

## Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.