


EcoLED 12W 900lm 4000K IP44 Hvit

Elnr.: 3305830




Effektiv universalarmatur med utskiftbar LED lysplate for forenklet service eller oppgradering. Meget fordelaktig forhold mellom effekt og lysutbytte. LED lysplaten gir et jevnt lysbilde. Polykarbonat skjerm. Sensorvariantene har innstillinger for grunnlys, etterlystid, følsomhet og dagslysbegrensning.

EcoLED: grunnlys, 0/25%/50%. Sensorvariant med HF sensor, instillbar.

Mål: Ø283 mm.

EcoLED Maxi: Kan stilles i tre ulike lysstyrker 2000/1500/1000 lumen.

Mål: Ø380 mm.



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	12
Lumen/Watt (lm)	75
Lysstyrke (lm)	900
Fargetemperatur (K)	3000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Antall armaturer B 10A	43
Antall armaturer C 10A	86
Antall armaturer B 16A	69
Antall armaturer C 16A	138
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+40

Utførelse

Farge	Hvit
Materiale	Polykarbonat
IP klasse	44
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	II
Dimbar	Nei
Levetid L70B50 Ta25°	170.000
Levetid L80B50 Ta25°	107.000

EcoLED 12W 900lm 4000K IP44 Hvit

Elnr.: 3305830

IK-klasse	10
Sokkel	LED
Montering	Utenpåliggende
Avdekningsmateriale	Opal polykarbonat
Dimmetype	-
Optikk	Linse
Brannklasse D	Nei
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	2
Utforming	Rund
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	120
Integrert batteripakke	Nei
Produktfamilie	EcoLED
Bruksområde	Trapp og korridor, Bad og våtrom, Skole/klassero

Dimensjoner

Høyde (mm)	90
Diameter (mm)	283

Tilbehør

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.