



Juno SoftPro 18W 1800lm 4000K Sort

Elnr.: 3229349



Juno SoftPro er en kraftig downlight med dypt inntrukket lyskilde med linseoptikk, for optimal synskomfort og minimal blending. Denne er laget for større takhøyder eller områder der man har behov for kraftig lys. Leveres med integrert dimbar LED driver, og ekstern koblingsboks. Fargegjengivelse med Ra>95. 40° fast utstrålingsvinkel. Hullmål Ø: 82-100mm. IP44, klasse II.



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	18
Lumen/Watt (lm)	100
Lysstyrke (lm)	1800
Fargetemperatur (K)	4000
Fargegjengivelse (Ra)	90
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	430
Antall armaturer B 10A	26
Antall armaturer C 10A	44
Antall armaturer B 16A	42
Antall armaturer C 16A	71
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+50

Utførelse

Farge	Sort
Materiale	Aluminium
IP klasse	44
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	II
WarmDim teknologi	Nei
Dimbar	Ja
Levetid L70B50 Ta25°	120.000
Levetid L80B50 Ta25°	80.000
DALI Type	-
IK-klasse	-
Integrert/ekstern driver	Ekstern

Juno SoftPro 18W 1800lm 4000K Sort

Elnr.: 3229349

Sokkel	LED
Montering	Innfelt
Avdekningsmateriale	Klart glass
Dimmetype	Faseavsnitt
Optikk	Reflektor
Brannklasse D	Nei
DALI	Nei
Hurtigkobling	Ja
Kan monteres i isolasjon	Nei
Antall poler	2
Utforming	Rund
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Mediumstrålende 20-40gr
Utstrålingsvinkel (°)	40
Produktfamilie	Juno SoftPro
Bruksområde	Trapp og korridor, Hotell og næring, Interiør/Inne

Dimensjoner

Lengde (mm)	-
Høyde (mm)	89
Bredde (mm)	-
Diameter (mm)	115
Hulldiameter (mm)	82-100

Tilbehør

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.