




# Roadie M 5000lm 42W 4000K Grå 10m Ka

Elnr.: 3500753



Roadie er en robust og effektiv gatelysarmatur utviklet for å gi maksimal lysdekning med færre installasjoner. Den brede, jevne lysfordelingen sørger for trygg og behagelig belysning av gater, parker og gangveier uten blanding. Armaturen er bygget i solid, støpt aluminium og tåler tøffe værforhold år etter år. Med integrert overspenningsvern, 10 meter ferdigmontert kabel og mulighet for vinkeljustering er montasjen både rask og fleksibel.



## Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	42
Lumen/Watt (lm)	120
Lysstyrke (lm)	5000
Fargetemperatur (K)	4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	700
Antall armaturer B 10A	10
Antall armaturer C 10A	17
Antall armaturer B 16A	16
Antall armaturer C 16A	27
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-30
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+50

## Utførelse

Farge	Grå
RAL-kode	7005 - Musgrå
Materiale	Aluminium
IP klasse	66
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Nei
Levetid L70B50 Ta25°	117.000
Levetid L70B10 Ta25°	99.000
Levetid L80B50 Ta25°	79.000
Levetid L80B10 Ta25°	60.000

# Roadie M 5000lm 42W 4000K Grå 10m Ka

Elnr.: 3500753

Levetid L90B50 Ta25°	40.000
Levetid L90B10 Ta25°	20.000
IK-klasse	08
Energiklasse	E
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Montering	Mastetopp Ø60
Avdekningsmateriale	Klart glass
Dimmetype	-
Optikk	Diffusorlinse
Brannklasse D	Nei
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	3
Utforming	Rektangulær
Integrert sensor	Nei
Lysfordeling	Bi-symmetrisk
Bruksområde	Industri, Vei og by belysning, Utendørs parker og

## Dimensjoner

Lengde (mm)	400
Høyde (mm)	105
Bredde (mm)	226
Lengde på tilf. kabel (mm)	10000
Nettvekt (g)	5280

## Tilbehør

### Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

### Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.