


# Driver 4W 300mA dim for innbygging

Elnr.: 6614633



LED-driveren er dimbar og kan dimmes med faseavsnitt (bakkant/trailing edge) dimmere. Overbelastningsvern. Kortslutningsvern. Brukes for tilkobling av 1 stk Arc eller Kube 2x3W.



## Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	4
Driver størrelse (mA)	300
Last LED (W)	4

## Utførelse

Farge	Sort
Materiale	Termoplast
IP klasse	65
Isolasjonsklasse	II
Dimbar	Ja
Levetid L70B50 Ta25°	100.000
Levetid L70B10 Ta25°	83.000
Levetid L80B50 Ta25°	67.000
Levetid L80B10 Ta25°	50.000
Levetid L90B50 Ta25°	33.000
Levetid L90B10 Ta25°	17.000
Integrert/ekstern driver	Integrert
Overstrømsvern	Ja
Overtemperaturbeskyttelse	Ja
Dimmetype	Fasesnitt/Faseavsnitt
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	2
Utforming	Firkantet
Funksjonalitet	Av/På/Dim

## Dimensjoner



Lengde (mm)	42
-------------	----

# Driver 4W 300mA dim for innbygging

Elnr.: 6614633

Høyde (mm)	14
Bredde (mm)	27

## Tilbehør

3109283	Decklight Pin Point 1,2W 350mA IP65 2700K	
3109282	Decklight Point 1,2W 350mA IP65 2700K	

## Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

## Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.