

ELIT AS

ELIT ZFX30M20MMBK

**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Polypropylen. Rask og enkel håndtering. Praktisk verktøy medfølger i hver boks. Farge: svart. Max. temp. 140° C. Min. temp. - 30° C. Kontinuerlig temp. -30 opp til + 110° C. Halogenfri ihht UL 94 HB. Innvendig diameter: 20mm. 30m pr eske. 70 gram pr meter.

**El.nummer:** 1701412  
**Art.nummer:** 203 000 77  
**GTIN nummer:** 7070810006786  
**Dimensjon:** 20mmx30m  
**Materialet:** Polypropolen  
**Overflatebehandling:** polypropolen  
**Øvrige opplysninger:** Ingen

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Fuktet klut

**Ettersyn/kontroll**

Ingen

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Ingen

**ELIT AS**

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.no

www.elit.no

ELIT AS

ELIT ZFX30M20MMBK

**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

installasjonens levetid

**Garanti og vilkår**

I hht generelle leveringsbetingelser

**Fuktbestandighet**

God

**Renholdsvennlighet**

God

**Øvrige opplysninger**

Ingen

[www.elit.no](http://www.elit.no)**4. TEKNISK SERVICE**

<b>Produsent/importør</b>	ELIT AS
<b>Postadresse</b>	Ulvedalsvegen 2
<b>Postnr. og poststed</b>	2030 Nannestad
<b>Telefon</b>	TLF: 63 93 88 80
<b>E-post</b>	E-post: <a href="mailto:firmapost@elit.no">firmapost@elit.no</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.elit.no">www.elit.no</a>

**ELIT AS**

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: [firmapost@elit.no](mailto:firmapost@elit.no)[www.elit.no](http://www.elit.no)