

## S3000 bev.mld. 2,2m komf. BT S55 hv.matt

<b>Art.nr</b>	GI537627
<b>Alternativt artikkelnummer</b>	537627
<b>El.nr</b>	1400991
<b>GTIN</b>	4010337050612



## PRODUKTBESKRIVELSE

---

S3000 bevegelsesmelder for automatisk operasjon av belysning ved deteksjon av varmebevegelse og lysstyrke i omgivelsene.

- Utvidelse av registreringsområdet i kombinasjon med S3000 slaveinnsats 3-tråds type GI540900.
- Innstillbar lysstyrketerskel.
- Følsomheten kan stilles inn på fire trinn.
- Ved tilkobling av en System 3000 slaveinnsats med påsatt betjeningsmodul eller ved hjelp av den mekaniske tasten på bevegelsesmelderen, kan belysningen kobles inn eller dimmes for varigheten av en etterløpsti.
- Manuell omkobling mellom automatikk, permanent på og permanent av på bevegelsesmelderen er mulig

Mulig funksjonalitet med System 3000 bryterinnsatser:

- Korttidsdrift

Mulig funksjonalitet med System 3000 dimmeinnsatser:

- Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke.

- Innkoblingslysstyrken kan bare lagres permanent via System 3000 slaveinnsats med påsatt betjeningsmodul.

Mulig funksjonalitet med appen Gira Bluetooth:

- Innstilling av lysstyrketerskelen.
- Følsomheten til begge sensorene kan stilles inn enkeltvis (0, 25, 50, 75, 100 %).
- Innstilling av etterløpstid.
- Tvangsfunksjoner: Automatisk drift, permanent på/av, tidsbegrenset på/av for 0,5 til 5 timer.
- Tilstedeværelsessimulering.
- Forvarsel om utkobling.
- Dagmodus.
- Gåtest.
- Alarm-modus får lyset til å blinke hvis deteksjon skjer mens bevegelsesmelderen registrerer bevegelse. En melding om utløst alarm gis via Bluetooth-interfacet.

Benyttes med:

- S3000 bryterinnsats type GI540300
- S3000 elektronisk bryterinnsats type GI540500
- S3000 LED dimmer universal standard og komfort type GI540000 og GI540100
- S3000 DALI styreinnsats med power type GI540600
- S3000 slaveinnsats 3-tråds type GI540900
- S3000 impulsinnsats type GI541000

## NØKKELEGENSKAPER

---

**Varemerke:**

Gira

**Produsent:**

GIRA Giersiepen GmbH & Co. KG

## SPESIFIKASJONER

---

<b>Modell / utførelse:</b>	Bevegelsesføler
<b>Monteringsmetode:</b>	Innfelt
<b>Konstant lysstyring:</b>	Nei
<b>HVAC-styring:</b>	Nei
<b>Fungerer i nettverk:</b>	Nei
<b>Egnet for trådløs overføring:</b>	Nei
<b>Krypstrømsbeskyttelse:</b>	Nei
<b>Monteringshøyde:</b>	2.2 Meter
<b>Maks rekkevidde til siden:</b>	6 Meter
<b>Maks rekkevidde i front:</b>	12 Meter
<b>Responsverdi, justerbar følsomhet:</b>	Ja
<b>Justerbar lysverdi:</b>	Nei
<b>Lærefunksjon for responsverdiluminositet:</b>	Nei
<b>Dimmefunksjon med dimmerinnsats:</b>	Ja
<b>Husdyrimmun:</b>	Nei
<b>Trappehusovervåkning:</b>	Ja
<b>Kombinasjon bevegelsessensor/trykknappbryter:</b>	Nei
<b>Med orienteringslys:</b>	Nei
<b>Materiale:</b>	Plast
<b>Materialkvalitet:</b>	Termoplast
<b>Halogenfri:</b>	Ja
<b>Egnet for beskyttelsesgrad (IP):</b>	IP20
<b>Min. innkoblingstid:</b>	10 Sekund
<b>Maks. innkoblingstid:</b>	30 Minutt
<b>Deteksjonsvinkel horisontal fra/til:</b>	1 - 180 Grad

<b>Kompatibel med Apple HomeKit:</b>	Nei
<b>Farge:</b>	Hvit
<b>RAL-nummer (lignende):</b>	9010
<b>Kompatibel med Google Assistant:</b>	Nei
<b>Kompatibel med Amazon Alexa:</b>	Nei
<b>Med IFTTT-støtte:</b>	Nei