

KRF 120-8. Presskabelsko ring Cu 120mm² M8



Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberør.

KRF er en kabelsko tilpasset flertrådede ledere (klasse 5 og 6)

Teknisk informasjon
Tverrsnitt: 120 mm²
Skrue/Bolt: M8 – 8,5 mm
Materiale: kobber
Overflatebehandling: Fortinnet
Maks temperatur: 150 °C
Strøm maks: 334 A
Inspeksjonshull: Ja
Lederklasse: 5 og 6 - flertrådet
Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontal)

KRF kabelsko er sertifisert av Det Norske Veritas.
For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KRF).

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	120
Bolt dim "M"	M8
Abiko nr.	KRF 120-8
Elnummer	2014488
GTIN	7070920007550
Godkjenninger / sertifiseringer	DNV E-9979, IEC 61238-1-3
Toleranser	Kabelskoen tåler samme spenning som kabelen, pressgeometrien kan sette begrensninger.





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KRF 120-8. Presskabelsko ring Cu 120mm² M8

Hulldia (A)	8,5
-------------	-----

Yttermål, bredde (B)	32
----------------------	----

Innerdia kabelinnstikk (C)	17
----------------------------	----

Lengde (L)	73
------------	----

Tykkelse (T)	5
--------------	---

Salgsenhet	STK
------------	-----

Ant. i pakke	50
--------------	----

Vekt, forpakning (g)	4700
----------------------	------

