


## KRF 120-10. Presskabelsko ring Cu 120mm<sup>2</sup> M10



Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberør.

KRF er en kabelsko tilpasset flertrådede ledere (klasse 5 og 6)

Teknisk informasjon  
Tverrsnitt: 120 mm<sup>2</sup>  
Skrue/Bolt: M10 – 10,5 mm  
Materiale: kobber  
Overflatebehandling: Fortinnet  
Maks temperatur: 150 °C  
Strøm maks: 334 A  
Inspeksjonshull: Ja  
Lederklasse: 5 og 6 - flertrådet  
Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontal)

KRF kabelsko er sertifisert av Det Norske Veritas.  
For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KRF).

### Produktattributter:

|                                 |                                                                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )   | 120                                                                                   |
| Bolt dim "M"                    | M10                                                                                   |
| Abiko nr.                       | KRF 120-10                                                                            |
| Elnummer                        | 2014490                                                                               |
| GTIN                            | 7070920007567                                                                         |
| Godkjenninger / sertifiseringer | DNV E-9979, IEC 61238-1-3                                                             |
| Toleranser                      | Kabelskoen tåler samme spenning som kabelen, pressgeometrien kan sette begrensninger. |





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS  
Haslevollen 3  
0579 Oslo

E-post: [abiko@abiko.no](mailto:abiko@abiko.no)  
Tel.: +47 22 03 40 40

## KRF 120-10. Presskabelsko ring Cu 120mm<sup>2</sup> M10

|             |      |
|-------------|------|
| Hulldia (A) | 10,5 |
|-------------|------|

|                      |    |
|----------------------|----|
| Yttermål, bredde (B) | 32 |
|----------------------|----|

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Innerdia kabelinnstikk (C) | 17 |
|----------------------------|----|

|            |    |
|------------|----|
| Lengde (L) | 73 |
|------------|----|

|              |   |
|--------------|---|
| Tykkelse (T) | 5 |
|--------------|---|

|            |     |
|------------|-----|
| Salgsenhet | STK |
|------------|-----|

|              |    |
|--------------|----|
| Ant. i pakke | 50 |
|--------------|----|

|                      |      |
|----------------------|------|
| Vekt, forpakning (g) | 4680 |
|----------------------|------|

