

KRF 240-16. Presskabelsko ring Cu 240mm² M16



Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberør.

KRF er en kabelsko tilpasset flertrådede ledere (klasse 5 og 6)

Teknisk informasjon
Tverrsnitt: 240 mm²
Skrue/Bolt: M16 – 17 mm
Materiale: kobber
Overflatebehandling: Fortinnet
Maks temperatur: 150 °C
Strøm maks: 532 A
Inspeksjonshull: Ja
Lederklasse: 5 og 6 - flertrådet
Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontal)

KRF kabelsko er sertifisert av Det Norske Veritas.
For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KRF).

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	240
Bolt dim "M"	M16
Abiko nr.	KRF 240-16
Elnummer	2014550
GTIN	7070920007697
Godkjenninger / sertifiseringer	DNV E-9979, IEC 61238-1-3



KRF 240-16. Presskabelsko ring Cu 240mm² M16

Toleranser	Kabelskoen tåler samme spenning som kabelen, pressgeometrien kan sette begrensninger.
Hulldia (A)	17
Yttermål, bredde (B)	44
Innerdia kabelinnstikk (C)	24
Lengde (L)	95
Tykkelse (T)	6
Salgsenhet	STK
Ant. i pakke	20
Vekt, forpakning (g)	4272

