

KRT 16-5. Presskabelsko, ring, Cu, KRT 16mm² M5



Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberør.

KRT er en kabelsko tilpasset komprimerte ledere, ofte brukt i skip- og off shore bransjen. Opplevs kabelskoen stor i forhold til kabelen vil KRT ofte passe bedre på kabelen enn standard kabelsko.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 16 mm²

Skrue/Bolt: M5 – 5,3 mm

Materiale: kobber

Overflatebehandling: Fortinnet

Maks temperatur: 150 °C

Strøm maks: 97 A

Inspeksjonshull: Ja

Lederklasse: 2- flertådet også klasse 5 -mangetrådet så fremt det er plass til alle kordelene (varierer hos enkelte kabelfabrikanter)

KRT kabelsko er også sertifisert av Det Norske Veritas.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KRT).

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	16
Bolt dim "M"	M5
Abiko nr.	KRT 16-5
Elnummer	2046658
GTIN	7070920013742
Godkjenninger / sertifiseringer	DNV E-9979, IEC 61238-1-3
Toleranser	Kabelskoen tåler samme spenning som kabelen, pressgeometrien kan sette begrensninger.





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KRT 16-5. Presskabelsko, ring, Cu, KRT 16mm² M5

Hulldia (A)	5,3
-------------	-----

Yttermål, bredde (B)	12
----------------------	----

Innerdia kabelinnstikk (C)	5,5
----------------------------	-----

Lengde (L)	34
------------	----

Tykkelse (T)	3
--------------	---

Salgsenhet	STK
------------	-----

Ant. i pakke	100
--------------	-----

Vekt, forpakning (g)	920
----------------------	-----

