

## KRTS 35-6. Presskabelsko ring med smal lask Cu 35mm<sup>2</sup> M6



Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberør, uten inspeksjonshull. KRTS er en spesialkabelsko med ekstra smal lask (kontaktflate) for tilkobling i trange områder. KRTS oppfyller breddekravet på lasken etter IEC 61238-2 klasse 3, som setter de strengeste (smaleste) kravene til bredden på tilkoblingspunktet.

KRTS kabelsko har dimensjon etter KRT kabelsko på røret, og pressverktøy for KRT skal benyttes.

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 35 mm<sup>2</sup>

Materiale: kobber

Overflatebehandling: Fortinnet

Maks temperatur: 150 °C

Strøm maks: 153 A

Inspeksjonshull: Nei

Lederklasse: 2- flertådet også klasse 5 -mangetrådet så fremt det er plass til alle kordelene (varierer hos enkelte kabelfabrikanter)

KRTS kabelsko er sertifisert av Det Norske Veritas.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KRT).

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	35
Maks bredde på lask	15mm eller mindre
Bolt dim "M"	M6
Abiko nr.	KRTS 35-6
Fnummer	2014150

## KRTS 35-6. Presskabelsko ring med smal lask Cu 35mm<sup>2</sup> M6

GTIN 7070920016750



Toleranser

Kabelskoen tåler same spenning som kabelen,  
pressgeometrien kan sette begrensninger.

Hulldia (A)

6,5

Yttermål, bredde (B)

15

Innerdia kabelinnstikk (C)

8,5

Lengde (L)

45

Lengde (L1)

1

Salgsenhet

STK

Ant. i pakke

100

Vekt, forpakning (g)

2080

