


# Sonic Mastefot 22W 2300lm 4000K 19° Søl

Elnr.: 3100853



Solide spotlights i støpt aluminium for utendørs bruk montert på master eller vegg/tak med tilpasset koblingsboks. Leveres i to størrelser med integrert COB LED og innebygget LED-driver. Reflektorer er utskiftbare for andre strålevinkler. Alle varianter har symmetrisk lysbilde. Armaturer leveres med påmontert 8 meter gummikabel. Armaturhus og mastefeste i presstøpt aluminium med overflatebehandling beregnet for aggressive miljøer. Sonic er en stor familie spotlights for utendørs bruk, med mange ulike funksjoner, festemåter og bruksområder. Til belysning av områder, fasader, kunst, bygningsdeler og til effektlys. Klasse I, IP65.



## Teknisk data

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Spenning (V)                   | 230  |
| Effekt (W)                     | 22   |
| Lumen/Watt (lm)                | 105  |
| Lysstyrke (lm)                 | 2300 |
| Fargetemperatur (K)            | 4000 |
| Fargegjengivelse (Ra)          | 80   |
| SDCM                           | 3    |
| Driver størrelse (mA)          | 540  |
| Antall armaturer B 10A         | 20   |
| Antall armaturer C 10A         | 32   |
| Antall armaturer B 16A         | 32   |
| Antall armaturer C 16A         | 54   |
| Min. omgivelsestemperatur (°C) | -20  |
| Max. omgivelsestemperatur (°C) | +40  |

## Utførelse

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Farge                    | Sølv      |
| Materiale                | Aluminium |
| IP klasse                | 65        |
| Lyskilde                 | LED       |
| Isolasjonsklasse         | I         |
| Dimbar                   | Nei       |
| Levetid L70B50 Ta25°     | 150.000   |
| Levetid L80B50 Ta25°     | 100.000   |
| IK-klasse                | 08        |
| Integrert/ekstern driver | Integrert |

# Sonic Mastefot 22W 2300lm 4000K 19° Søl

Elnr.: 3100853

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Sokkel                | LED  |
| Montering             | Utenpåliggende                                   |
| Avdekningsmateriale   | Klart glass                                      |
| Dimmetype             | Faseavsnitt                                      |
| Optikk                | Reflektor  |
| Brannklasse D         | Nei  |
| DALI                  | Nei  |
| Hurtigkobling         | Nei  |
| Antall poler          | 3  |
| Utforming             | Rund   |
| Antall lyskilder      | 1  |
| Lysfordeling          | Smalstrålende 10-20gr                            |
| Utstrålingsvinkel (°) | 19   |
| Type                  | Sonic Mastefot                                   |
| Tilt (°)              | 150  |
| Produktfamilie        | Sonic  |
| Bruksområde           | Vei og by belysning, Utendørs parker og fellesom |

## Dimensjoner

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Lengde (mm)                | 380  |
| Høyde (mm)                 | 200  |
| Bredde (mm)                | 255  |
| Lengde på tilf. kabel (mm) | 8000 |

## Tilbehør

---

### Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

---

### Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.

---