


# Eden M Eyelid 9W 435lm 3000K IP65 Sort

Elnr.: 3109772



Tak/veggarmatur i støpt aluminium med polykarbonatskjem. Sensorversjon har integrert fotocelle/sensor. Dobbel timer for grunnlys og mulighet til å bruke sensorvarianten som fotocelle/skumringsrelè. Kan benyttes som masterarmatur og styre Eden eller andre armaturer fra Unilamp med samme system. LED-plate med bajonettfeste og verktøyløstbytte av lyskilde. Eden er ikke dimbar. Kommer kun i fargen sort. Klasse I, IP65



## Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	9
Lumen/Watt (lm)	48
Lysstyrke (lm)	435
Fargetemperatur (K)	3000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	4
Driver størrelse (mA)	300
Antall armaturer B 10A	45
Antall armaturer C 10A	75
Antall armaturer B 16A	72
Antall armaturer C 16A	122

## Utførelse

Farge	Sort
Materiale	Aluminium
IP klasse	65
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Nei
Levetid L70B50 Ta25°	103.000
Levetid L80B50 Ta25°	65.000
IK-klasse	10
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Montering	Utenpåliggende
Avdekningsmateriale	Opalisert plast

# Eden M Eyelid 9W 435lm 3000K IP65 Sort

Elnr.: 3109772

Optikk	Linse
Brannklasse D	Nei
DALI	Nei
Hurtigkobling	Ja
Antall poler	3
Utforming	Rund
Integrert sensor	Nei
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	150
Bruksområde	Trapp og korridor, Bad og våtrom, Hotell og næri

## Dimensjoner

Høyde (mm)	90
Diameter (mm)	265

## Tilbehør

---

### Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

---

### Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.

---