


Limbo 10W 600lm WarmDim IP44 Sort

Elnr.: 3229322



WarmDim downlight, 25° tilt, dimbar fra 3000K full styrke til 2000K dempet. Ra>95, 120.000 timer levetid, bygger kun 34 mm. Leveres som komplette enheter med integrert dimbar driver, dimbar til meget lavt nivå. Hvit og sort kan benyttes utendørs. 7 års systemgaranti med UniDimdimmer. Utsparring 82-84mm. IP44, klasse II.



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	10
Lumen/Watt (lm)	60
Lysstyrke (lm)	600
Fargetemperatur (K)	3000-2000
Fargegjengivelse (Ra)	95
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	350
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+50

Utførelse

Farge	Sort
Materiale	Aluminium
IP klasse	44
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	II
WarmDim teknologi	Ja
Dimbar	Ja
Levetid L70B50 Ta25°	120.000
Levetid L80B50 Ta25°	80.000
DALI Type	-
IK-klasse	-
Integrert/ekstern driver	Ekstern
Sokkel	LED
Montering	Innfelt
Avdekningsmateriale	Strukturert plast
Dimmetype	Fasesnitt/Faseavsnitt

Limbo 10W 600lm WarmDim IP44 Sort





Elnr.: 3229322

Optikk	Linse
Brannklasse D	Nei
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Kan monteres i isolasjon	Nei
Antall poler	3
Utforming	Rund
Integrert sensor	Nei
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Mediumstrålende 20-40gr
Utstrålingsvinkel (°)	38
Tilt (°)	25
Produktfamilie	Limbo
Bruksområde	Trapp og korridor, Bad og våtrom, Hotell og næri

Dimensjoner

Lengde (mm)	-
Høyde (mm)	34
Bredde (mm)	-
Diameter (mm)	95
Hulldiameter (mm)	82-84

Tilbehør

6614626	Driver DALI 10W 230mA-300mA-350mA-450mA LINECT	
3224920	Uniboks Høy innfelt for downlights	
3224921	Uniboks Lav innfelt for downlights	
6614614	Rørrinnføring for LED-driver - 2x16 mm	

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.