




# Case 1x12W 1140lm 2700K Asym Hvit

Elnr.: 3109792



Case er en moderne veggarmatur med asymmetrisk ned eller opp/ned-lys. Armaturene er dimbare til et lavt lysnivå, med unntak av versjoner med skumringsrelè som kun styrer lyset AV/PÅ. Noen versjoner kan leveres med dobbel stikk som er ypperlig for terrasser mm.

Avstandsramme for åpen kabelforlegning medfølger som standard. To kabelinnganger i bakkant med mulighet for viderekobling. Case med kun nedlys er godt egnet til Breeam-prosjekter hvor det er krav til lys kun under horisontalplanet. Klasse I, IP55.



## Teknisk data

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Spenning (V)                   | 230  |
| Effekt (W)                     | 12   |
| Lumen/Watt (lm)                | 95   |
| Lysstyrke (lm)                 | 1140 |
| Fargetemperatur (K)            | 2700 |
| Fargegjengivelse (Ra)          | 80   |
| SDCM                           | 3    |
| Driver størrelse (mA)          | 350  |
| Antall armaturer B 10A         | 30   |
| Antall armaturer C 10A         | 50   |
| Antall armaturer B 16A         | 48   |
| Antall armaturer C 16A         | 82   |
| Min. omgivelsestemperatur (°C) | -20  |
| Max. omgivelsestemperatur (°C) | +45  |

## Utførelse

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Farge                | Hvit                    |
| RAL-kode             | 9003 - Signal/Matt Hvit |
| Materiale            | Aluminium               |
| IP klasse            | 55                      |
| Lyskilde             | LED                     |
| Isolasjonsklasse     | I                       |
| Dimbar               | Ja                      |
| Levetid L70B50 Ta25° | 100.000                 |
| Levetid L80B50 Ta25° | 67.000                  |
| IK-klasse            | 10                      |

# Case 1x12W 1140lm 2700K Asym Hvit

Elnr.: 3109792

|                          |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| Energiklasse             | G                                                  |
| Integrert/ekstern driver | Integrert                                          |
| Sokkel                   | LED                                                |
| Montering                | Utenpåliggende                                     |
| Avdekningsmateriale      | Klart glass                                        |
| Dimmetype                | Fasesnitt/Faseavsnitt                              |
| Optikk                   | Linse                                              |
| Brannklasse D            | Nei                                                |
| DALI                     | Nei                                                |
| Hurtigkobling            | Nei                                                |
| Antall poler             | 3                                                  |
| Utforming                | Rektangulær                                        |
| Integrert sensor         | Nei                                                |
| Lysfordeling             | Asymmetrisk                                        |
| Integrert batteripakke   | Nei                                                |
| Produktfamilie           | Case                                               |
| Bruksområde              | Trapp og korridor, Hotell og næring, Interiør/Inne |

## Dimensjoner

|               |      |
|---------------|------|
| Lengde (mm)   | 220  |
| Høyde (mm)    | 112  |
| Bredde (mm)   | 105  |
| Nettovekt (g) | 2154 |

## Tilbehør

### Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

### Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.