


# Cylinder Bar 10W 760lm 2700K Hvit

Elnr.: 3235780



Minimalistisk moderne LED armatur / spotlights montert på skinne. Meget bra fargegjengivelse, 2/3x5W Ra>90. Dimbar til et meget lavt nivå. Armaturhoder kan vinkles i alle retninger. Armatur er laget i pulverlakkert aluminium, med integrerte aluminiums reflektorer. Klasse II IP20.



## Teknisk data

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Spenning (V)                   | 230   |
| Effekt (W)                     | 2x5   |
| Lumen/Watt (lm)                | 76    |
| Lysstyrke (lm)                 | 2x380 |
| Fargetemperatur (K)            | 2700  |
| Fargegjengivelse (Ra)          | 90    |
| SDCM                           | 3     |
| Driver størrelse (mA)          | 300   |
| Min. omgivelsestemperatur (°C) | -20   |
| Max. omgivelsestemperatur (°C) | +50   |

## Utførelse

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Farge                    | Hvit                  |
| Materiale                | Aluminium             |
| IP klasse                | 20                    |
| Lyskilde                 | LED                   |
| Isolasjonsklasse         | II                    |
| Dimbar                   | Ja                    |
| Levetid L70B50 Ta25°     | 120.000               |
| Levetid L80B50 Ta25°     | 80.000                |
| Energiklasse             | G                     |
| Integrert/ekstern driver | Integrert             |
| Sokkel                   | LED                   |
| Montering                | Utenpåliggende        |
| Avdekningsmateriale      | Klart glass           |
| Dimmetype                | Fasesnitt/Faseavsnitt |
| Optikk                   | Reflektor             |
| Brannklasse D            | Nei                   |

# Cylinder Bar 10W 760lm 2700K Hvit

Elnr.: 3235780

|                          |  |
|--------------------------|--|
| DALI                     | Nei  |
| Hurtigkobling            | Nei  |
| Kan monteres i isolasjon | Nei  |
| Antall poler             | 2  |
| Utforming                | Rektangulær  |
| Antall lyskilder         | 2  |
| Lysfordeling             | Mediumstrålende 20-40gr                            |
| Utstrålingsvinkel (°)    | 30   |
| Type                     | Cylinder Bar                                       |
| Tilt (°)                 | 90   |
| Produktfamilie           | Cylinder Bar                                       |
| Bruksområde              | Trapp og korridor, Hotell og næring, Interiør/Inne |

## Dimensjoner

|              |      |
|--------------|------|
| Lengde (mm)  | 400  |
| Høyde (mm)   | 206  |
| Bredde (mm)  | 41   |
| Nettvekt (g) | 1510 |

## Tilbehør

---

### Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

### Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.