

Komfyrvakt MicroSense sølv

Art.nr	IH2000
El.nr	1418050
GTIN	6430025091167



PRODUKTBEKRIVELSE

MicroSense er markedets miste og mest avanserte komfyrvakt, utviklet for optimal funksjonalitet og sikkerhet i alle private kjøkkenløsninger. Den diskrete sensoren bygger kun 11 mm, og blir nærmest usynlig under kjøkkenviften! Ett og samme produkt kan benyttes til alle typer montering, på vegg, i tak eller under kjøkkenviften. For å gjøre monteringen rask og enkel leveres MicroSense ferdig paret og innstilt for de vanligste monteringshøyder, som dekker ca. 90% av all installasjon. Ny programvare og måleteknikk sikrer produktet et minimalt energiforbruk, og ett standardbatteri av typen CR2032 (medfølgende) er alt som kreves for å drive sensoren i inntil 6 år. Batteriet kan enkelt byttes av sluttbruker når sensoren gir beskjed. Komfyrvakten tilfredsstiller NEK EN50615, er forsikringsgodkjent (FG) og beskyttet av over 100 patenter.

FUNKSJON

MicroSense komfyrvakt består av en sensor og en komfyrstikkontakt. Sensoren overvåker platetoppen. Produktets patenterte selvlærende funksjon sørger for at det over tid lærer seg hva som er normale temperaturområder for den aktuelle koketoppen, basert på brukerens matlagingsvaner med mer. Sensoren kommuniserer trådløst med komfyrstikkontakten, og varsler dersom en faresituasjon er i ferd med å oppstå. Dersom ingen reagerer på dette, kutter komfyrstikkontakten strømmen til platetoppen før det begynner å brenne.

Komfyrvakten kan benyttes for alle typer 1-fase platetopper opptil 25 A, 230 V. Ekstra konverteringssett (kontaktør) kreves for å benyttes på 3 fase, 400 V eller over 25 A.

MONTERING

MicroSense kan monteres i alle private kjøkkenløsninger. Monteringen er rask og enkel, ingen kabling til sensor eller deler som skal monteres i sikringsskapet. Enhetene leveres ferdig paret, og sensoren ferdig innstilt for standard montering; under ventilator 45 – 60 cm over platetoppen.

Komfyrstikkontakten har svært enkel tilkobling og et deksel som klikkes på plass uten verktøy. Sensoren festes med tape/magnet eller skruer på undersiden av viften, i taket eller på veggen med brakett.

- Under ventilator: 45 – 100 cm (fabrikkinnstilling 45 – 60 cm)

- Takmontering: 140 – 200 cm
- Veggmontering: 65 – 80 cm. Krever brakett.

APP OG LASERVERKTØY

Appen "Innohome Device Setup" gir enkel og intuitiv veiledning til korrekt montasje og følsomhetsinnstilling. Appen er tilgjengelig for nedlastning fra Google Play og App Store (se link under ressurser). Ved utfordrede sensorplassering, f.eks. i skråtak, kan laserverktøy benyttes som hjelp til korrekt plassering.

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	MicroSense
Serie:	MicroSense
Farge:	Sølv
Kommunikasjon:	Radio (433 MHz)
Installasjon:	Fast installasjon
Alarmsignal (dB):	80 dB
Batteri:	CR2032
Bredde produkt (↔, mm):	155 mm
Høyde produkt (↑, mm):	53 mm
Lengde/dybde produkt (□, mm):	225 mm
Nettovekt på produkt uten emballasje (Δ, g):	300 g
Produsent:	Innohome Oy
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Monteringsmetode:	Andre
Nominell spenning:	230 Volt
Merkestrøm:	25 Ampère

Tidsinnstilling:	0 - 0 Minutt
Antall trykknapper:	1
Tilkobling:	Fast
Impulsinngang:	Nei
Innebygd summer:	Ja
Indikering gjenstående tid:	Nei
Materiale:	Plast
Bredde:	94 Millimeter
Høyde:	11 Millimeter
Dybde:	38 Millimeter