


Cirkolo R600 Ø500 3800lm 3000K Opal DA

Elnr.: 3336666



Innfelt sirkulært 600x600mm panel. Leveres med en hvitlakkert stålplate med sirkulært hull for systemtak. Egner seg godt som en allmenlys-armatur i gangsoner, møterom og vrimleområder. Cirkolo leverer en jevn belyst flate med høy effektivitet og lav blanding. Cirkolo leveres komplett med driver, både av/på og DALI. Klasse II - IP20.



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	36
Lumen/Watt (lm)	105
Lysstyrke (lm)	3800
Fargetemperatur (K)	3000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	700
Antall armaturer B 10A	12
Antall armaturer C 10A	20
Antall armaturer B 16A	19
Antall armaturer C 16A	32
Antall DALI-drivere	1
Antall DALI adresser	1

Utførelse

Farge	Hvit
Materiale	Aluminium
IP klasse	20
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	II
Dimbar	Med DALI
Levetid L70B50 Ta25°	100.000
Levetid L70B10 Ta25°	83.000
Levetid L80B50 Ta25°	67.000
Levetid L80B10 Ta25°	50.000
Levetid L90B50 Ta25°	33.000
Levetid L90B10 Ta25°	17.000

Cirkolo R600 Ø500 3800lm 3000K Opal DA

Elnr.: 3336666

Integrert/ekstern driver	Ekstern
Sokkel	LED
Montering	Innfelt
Avdekningsmateriale	Opalisert plast
Dimmetype	DALI 2
Optikk	Opal
Brannklasse D	-
DALI	Ja
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	5
Utforming	Firkantet
Integrert sensor	Nei
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Integrert batteripakke	Nei
Bruksområde	Trapp og korridor, Skole/klasserom, Hotell og næ

Dimensjoner

Lengde (mm)	595
Høyde (mm)	30
Bredde (mm)	595

Tilbehør

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.