




# Gyro Reflector 8W 600lm 2700K IP44 Hvit

Elnr.: 3229500



En variant av vår tradisjonelle Gyro®, med ny revolusjonerende reflektor. Reflektoren har integrert linse som dekker LED-chip og som gir et jevnt lysbilde med minimalt med strølyks. Gyro Reflector leveres med en nytvirket LED driver med flimmerfritt lys. Kan overdekkes av isolasjon. Preststøpt aluminium. Lavtbyggende LED downlight som kan tiltes 25° i alle retninger, 360°. Levetid 120000t ved L70B50 Ta25° Strålevinkel: 40°. Hullmål: Ø82-84mm. Ra>95. Klasse II, IP44.



## Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	8
Lumen/Watt (lm)	75
Lysstyrke (lm)	600
Fargetemperatur (K)	2700
Fargegjengivelse (Ra)	95
SDCM	2
Driver størrelse (mA)	230
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+50

## Utførelse

Farge	Hvit
Materiale	Aluminium
IP klasse	44
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	II
WarmDim teknologi	Nei
Dimbar	Ja
Levetid L70B50 Ta25°	120.000
Levetid L80B50 Ta25°	80.000
Integrert/ekstern driver	Ekstern
Sokkel	LED
Montering	Innfelt
Avdekningsmateriale	Strukturert plast
Dimmetype	Fasesnitt/Faseavsnitt
Optikk	Reflektor

# Gyro Reflector 8W 600lm 2700K IP44 Hvit

Elnr.: 3229500

Brannklasse D	Nei
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Kan monteres i isolasjon	Ja
Antall poler	3
Utforming	Rund
Integrert sensor	Nei
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Mediumstrålende 20-40gr
Utstrålingsvinkel (°)	40
Type	Gyro
Tilt (°)	25
Produktfamilie	Gyro

## Dimensjoner

Høyde (mm)	55
Diameter (mm)	95
Hulldiameter (mm)	82-84

## Tilbehør

---

### Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

---

### Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.

---