

Produktnavn	Avgreningsklemme blank/isolert 7-120/25-70
Vare-/Ei nummer	2873010
Produkttype	K254
GTIN	3660835122543
ETIM-klasse	EC001062



PRODUKTBeskrivelse

Klemmer for overgang mellom isolert leder og blank strekk.

- Kan brukes på både Al og Cu.
- Standard: EN50483/NFC33-020.
- Klemmekropp: Glassfylt nylon
- Strømbroer: Fortinnet cu-legering beskyttet av gummitetninger.
- Pigger på avgreningside.
- Insatt med fett.
- Tiltrekning: Potensialfri momentskrue, nøkkelvidde 13 mm.
- Gummismukker: Klemmen leveres med gummismukk for tetting av avgreningsleders ende.
- Gjennomslagsfasthet i vann over 6 kV
- Ikke anbefalt brukt på mangetrådet klasse 5 kabel

Andre typer leveres på forespørsel.

Dimensjoner

Lengde	100 mm
Høyde	100 mm
Bredde	60 mm
Vekt	198 g

Tekniske spesifikasjoner

Bolt med moment	Ja
Bolt størrelse	8 mm
Antall bolter	1
Verktøystørrelse	13 mm

Tekniske egenskaper - Avgrenningsklemme

Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE	7 – 120 mm ²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM	7 – 120 mm ²
Nominellt tverrsnitt avgrenningsleder, SE/RE	25 – 70 mm ²
Nominellt tverrsnitt avgrenningsleder, SM/RM	25 – 70 mm ²
Materiale hovedleder	Aluminium/kobber
Materiale avgrenningsleder	Aluminium/kobber
Klemme isolert	Ja
Klemmekanalåpning hovedleder	Åpen begge sider
Klemmekanalåpning avgrenningsleder	Åpen begge sider
Overflatebeskyttelse	Fortinnet
Forbindelsestype	Bryteboltforbindelse IPC

Product Branding

Produsent	Michaud
-----------	---------