

# LED Panel 1200/300 47W 4000K m/DALI d

Elnr.: 3306418



Komplette LED-paneler for innfelt montering. Utenpåliggende montering med tilbehøret Snap Frame (3305863/3305869). Microprismatisk (UGR<19) avskjerming. Meget jevn lysfordeling. Alle LED panelene her leveres komplett med LED driver med 2m ledning m/plugg eller separat koblingsboks for viderekobling med Linect hurtigkobling. Klasse II, IP20

## Teknisk data

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Spenning (V)          | 230  |
| Effekt (W)            | 47   |
| Lysstyrke (lm)        | 4800 |
| Fargetemperatur (K)   | 4000 |
| Fargegjengivelse (Ra) | 90   |
| SDCM                  | 3    |

## Utførelse

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Farge                    | Hvit       |
| Materiale                | Aluminium  |
| IP klasse                | 20         |
| Blendingsfaktor UGR      | UGR = 19   |
| Lyskilde                 | LED        |
| Isolasjonsklasse         | II         |
| Dimbar                   | Med DALI   |
| Levetid L70B50 Ta25°     | 50.000     |
| Integrert/ekstern driver | Ekstern    |
| Sokkel                   | LED        |
| Montering                | Innfelt    |
| Dimmetype                | DALI 2     |
| Brannklasse D            | Nei        |
| DALI                     | Ja         |
| Hurtigkobling            | Ja         |
| Lysfordeling             | Symmetrisk |

## Dimensjoner

|             |      |
|-------------|------|
| Lengde (mm) | 1195 |
| Høyde (mm)  | 10   |
| Bredde (mm) | 295  |

## Tilbehør

# LED Panel 1200/300 47W 4000K m/DALI d

Elnr.: 3306418

## **Vedlikehold**

---

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

---

## **Retur / Deponi**

---

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.

---