

# Frame Square



## Frame Square Sort 660lm 4000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3101224  
EAN: 7021986052817  
SG artikkelnr: 605281



\* = Denne artikkelen er produsert på bestilling, med forventet leveringstid på 3-4 uker.



### Elektrisk

System effekt (W): 7W  
Spenning: 220-240V  
Maks. armaturer per sikring: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 660lm  
Lysutbytte: 94 lm/W  
Farge temperatur: 4000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L70/B20>100.000  
Levetid: L80/B20>75.000  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Opal  
Lysspredning: 110°  
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

### Styring

Styring: Faseavsnitt

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II  
IK Klasse: IK10  
IP Klasse: IP66  
Glødetrådstestet: 850°C - 30s

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: E  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Byggvarubedømming: Ja  
ULOR (<1%): Ja, v/ takmontering  
Sunda Hus: C-

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium  
Farge: Sort RAL 9004  
Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat

### Montering/Tilkobling

Montering: Utenpåliggende, Innendørs / Utendørs  
Tilkobling: Hurtigklemme

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 240  
Bredde (mm) W: 240  
Høyde (mm) H: 77  
Vekt (kg) brutto/netto: 2.47 / 2.1

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 248 x 248 x 92

