

# Sense Basic



## Sense Basic 600x600 Hvit Inkl driver 4390lm 4000K Ra>80 DALI-2 LINECT

El-nummer: 3350424  
EAN: 7021982122163  
SG artikkelnr: 212216  
Erstatter: 212188



### Elektrisk

System effekt (W): 33W  
Spennning: 220-240V  
Frekvens (Hz): 50/60Hz  
Maks. armaturer per sikring: B10: 31, B16: 50, C10: 52, C16: 85

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 4390lm  
Lysutbytte: 133 lm/W  
Farge temperatur: 4000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L80/B20>100.000  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Opalprismatisk  
UGR: UGR<19  
Synlig flimmer (PstLM): 0.03  
Stroboskopisk flimmer (SVM): 0.01  
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

### Styring

Styring: DALI-2 LINECT

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV  
IK Klasse: IK06  
IP Klasse: IP20

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

### Materialer og overflater

Materiale: Stål  
Farge: Hvit RAL 9016 glans 30  
Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

### Montering/Tilkobling

Montering: Innfelling, Innendørs  
Modul: 600x600  
Tilkobling: 5 pol Linect / hurtigklemme

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 595  
Bredde (mm) W: 595  
Høyde (mm) H: 36  
Vekt (kg) brutto/netto: 2.75 / 2.16

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 710 x 635 x 42

