

Metro Pro



Metro Pro Sort 1X 1710lm 3000K Ra>70 Ikke dimbar

El-nummer: 3100983
EAN: 7021986117950
SG artikkelnr: 611795



Elektrisk

System effekt (W): 21W
Spennning: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. armaturer per sikring: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 1710lm
Lysutbytte: 81 lm/W
Farge temperatur: 3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>70
MacAdams faktor: SDCM: 5
Levetid: L90/B50>100.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Glass gjennomsiktig
Lysspredning: 42°

Styring

Styring: Ikke dimbar

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
IK Klasse: IK07
IP Klasse: IP66
Overspenningsvern: 3,5/4 kV

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: E
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
ULOR (<1%): Ja

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Avskjermingens materiale: Herdet glass

Montering/Tilkobling

Montering: Innendørs / Utendørs
Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Bredde (mm) W: 120
Høyde (mm) H: 296
Dybde (D): 210
Vekt (kg) brutto/netto: 3.3 / 2.9

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 327 x 225 x 135

