


FDV

**Solcellekabel PV1-F 4 mm<sup>2</sup> Rød**  
**El.nr. 1000162**

Diameter (mm)	5,4
Lengde (mm)	1000
Vekt (g)	60



Designet spesielt for bruk i solcelleanlegg. På grunn av den spesielle inner/ytterkappen har den en utmerket motstand mot mekaniske og klimatiske påkjenninger. Kabelen er i tillegg kortslutningssikker, halogenfri og UV-bestendig. Kabelen er anbefalt brukt i tørre og våte rom, i jord og utendørs. Tåler også direkte sollys.

Oppbygning:	Dobbeltisolert mangetrådet fortinnet enleder.
Isolasjon indre/ytre:	Tverrbundet halogenfri / tverrbundet halogenfri
Lederkonstruksjon:	Mangetrådet, kl. 5
Dimensjon:	0,25 mm <sup>2</sup> til 240 mm <sup>2</sup>
Antall ledere:	Enleder
Testspenning:	AC- 6,5kV, DC- 15kV (5 min) Driftsspenning AC- Uo/U 1/1kV, maks 1,2/1,2kV, DC- 1,5kV, maks 1,8/1,8kV
Temperaturområde:	-40 °C til +120 °C
Halogenfri:	Ja
Flammetest:	60332-1-2
Kortslutningssikker:	HD 60365-5-52
UV-bestendig:	Ja
Godkjenning:	EN 50618 og TÜV/CE