

**FDV: 1500545**

<b>Produkt:</b>	<b>App.inntak vegg 332-9 IP67 230</b>
<b>EI-nummer:</b>	1500545
<b>GTIN:</b>	4015609024698
<b>Fabrikat:</b>	Walther-Werke GmbH
<b>ETIM-klasse:</b>	EC001319
<b>Blokknummer:</b>	170301
<b>Leverandørens varegruppe:</b>	1510 - Industrikontakter LF


**Teknisk beskrivelse**

Apparatinntak rundstift 332-9 IP67 230V, Farge Blå. Halogenfri.

**Mål**

<b>Dybde (mm)</b>	160.0
<b>Bredde (mm)</b>	102.0
<b>Høyde/diameter (mm)</b>	155.0
<b>Vekt (g)</b>	435.0

**Bærekraft**

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja
SVHC navn:	Lead
EC nummer:	231-100-4
CAS nummer:	7439-92-1

**Spesifikasjoner**

IEC-strømstyrke	32 Ampère
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon)	30 Ampère
Spenning ihht. EN 60309-2	230 V (50 + 60 Hz) blå
Merkespenningsområde	
Merkefrekvens	
Antall poler	4
Tidsinnstilling	9 Time
Identifisering farge	Blå
RAL-nummer	5002
Beskyttelsesklasse IP	IP64
Tilkoblingsteknikk	Skruklemme
Konstruksjonstype	Stikkontakt, påmontering
Faseskift	Nei
Uttaksvinkel	Vinklet
Materiale	Plast
Militær utførelse	Nei

<b>Rengjøring og rengjøringsmetode</b>	Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst.
<b>Vedlikehold, intervall</b>	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
<b>Behandlingsmåte for avfall</b>	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering

