

## Finvern for mont i boks T3

<b>Art.nr</b>	SEF-440F
<b>El.nr</b>	1661494
<b>GTIN</b>	8435297834717



## PRODUKTBEKRIVELSE

SEF-440F er et fastmontert finvern (T3) for montering i boks, maks 16A. SEF-440F er godkjent etter NEK400 for alle nett typer og gir beskyttelse i (fase-fase) UC 275V og (fase-jord) UC 440V, noe som gir elektronikken en høy grad av beskyttelse.

For å beskytte elektronikken i utstyr som er montert i en installasjon bør det i tillegg til mellomvern (T2) monteres finvern (T3). Mellomvern beskytter kabelnett, varmeelementer, pumper, stikontakter, brytere o.s.v., men restspenningen etter vernet er ofte høyere enn elektronikken i for eksempel TV og PC tåler.

Der man ønsker beskytte elektronikk mot ødeleggelse bør finvern monteres i jordet kontakt og ute ved apparatene. Finvern gir best mulig beskyttelse av elektronikk og beskytter inntil 5 meter, både til høyre og venstre fra vernets plassering på samme kurs.

Bruksområder er alle typer installasjoner som f.eks. bolig, leilighet, hytte, næringsbygg o.l. hvor man ønsker å beskytte elektronikk.

Mellomvern kl.2 skal alltid installeres i forkant av et finvern.

## NØKKELEGENSKAPER

<b>Varemerke:</b>	Function
<b>Type:</b>	Finvern T3

<b>Nett:</b>	IT/TN/TT
<b>Antall poler:</b>	2-polt
<b>Modulbredder:</b>	N/A
<b>Signalkontakt:</b>	False
<b>Bredde produkt (↔, mm):</b>	100 mm
<b>Høyde produkt (↑, mm):</b>	100 mm
<b>Lengde/dybde produkt (□ ,mm):</b>	40 mm
<b>Nettvekt på produkt uten emballasje (Δ, g):</b>	100 g
<b>Produsent:</b>	Cirprotec S.L
<b>Leverandør:</b>	Function AS

## SPESIFIKASJONER

---

<b>Netttype DC:</b>	Nei
<b>Netttype IT:</b>	Ja
<b>Netttype TN:</b>	Ja
<b>Netttype TN-C:</b>	Ja
<b>Netttype TN-C-S:</b>	Ja
<b>Netttype TN-S:</b>	Ja
<b>Netttype TT:</b>	Ja
<b>Antall ledere (uten jord):</b>	2
<b>Nominell utladning støtstrøm (8/20):</b>	3 Kilo-Ampère
<b>Maks. Avlederstøtstrøm (8/20):</b>	3 Kilo-Ampère
<b>Merkespenning AC:</b>	230 Volt
<b>Maks kontinuerlig spenning AC:</b>	275 Volt
<b>Sikkerhetsnivå L-N:</b>	1.1 kilovolt
<b>Beskyttelsesnivå N-PE:</b>	1.2 kilovolt

<b>Inegrert sikring:</b>	Nei
<b>Monteringsmetode:</b>	Andre
<b>DIN-størrelse:</b>	Andre
<b>Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):</b>	2.5 Kvadratmillimeter
<b>Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):</b>	2.5 Kvadratmillimeter
<b>Med fjernkontakt:</b>	Nei
<b>Signalisering ved enheten:</b>	Optisk
<b>Testklasse type 2:</b>	Ja
<b>Beskyttelsesklasse IP:</b>	IP20