

Kabelgjennomføring HIK-2 med RST ring

| | |
|---------------|---------------|
| Art.nr | HIK-2 |
| El.nr | 2500621 |
| GTIN | 7070587120906 |



PRODUKTBSKRIVELSE

HIK-2 har 2stk utsparinger $\varnothing 15-64\text{mm}$ og er en praktisk kabelgjennomføring før installasjoner med parallelle kabler inntill $\varnothing 64\text{mm}$. Leveres som standard FL21 flens og IP65 med solid stålkjerne og en ytterflate av myk gummi, slangeklemme inkludert. HIK-2 er levert i halogenfritt materiale.

Function AS har utviklet en komplett serie HTC multiflenser og KUPO/HIK/HTX kabelgjennomføringer for Norske installasjoner. Multiflensene og kabelgjennomføringene leveres som minimum IP54 og er egnet for både innendørs og utendørs bruk i temperaturer -40C til $+130\text{C}$. Multiflenser leveres inkludert festeplugg og kabelgjennomføringer KUPO/HIK leveres inkludert slangeklemmer.

NØKKELEGENSKAPER

| | |
|--|--|
| Varemerke: | Function |
| Serie: | HIK |
| Størrelse: | FL21 |
| Lysåpning: | $\varnothing 15-64 \text{ mm}$ |
| Temperaturområde ($^{\circ}\text{C}$): | [-40, 130] $^{\circ}\text{C}$ |
| Kapsling: | IP65 |
| Bredde produkt (\leftrightarrow, mm): | 100 mm |
| Høyde produkt (\updownarrow, mm): | 61 mm |
| Lengde/dybde produkt (\square, mm): | 216 mm |
| Nettvekt på produkt uten emballasje (Δ, g): | 460 g |

Produsent: HT HI Tech Polymers Oy
Leverandør: Function AS

SPESIFIKASJONER

Modell / utførelse: Nippel
Type: Rett
Bredde: 216 Millimeter
Høyde: 84 Millimeter
Materiale: Gummi
Overflatebeskyttelse: Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA): Andre
Fortrykt: Nei
Antall kontaktåpninger: 2
Gjengetype: Uten

MÅLSKISSE

