

Delbar strømtrafo STP40 300/5A Ø40mm

Art.nr	SL4219510300
El.nr	8005155
GTIN	7070738012401



PRODUKTBESKRIVELSE

STP40 er en serie delbare ../5A strømtransformatorer fra klasse 1 som leveres fra 250-1000A. STP40 leveres med lysåpning Ø40 mm og kommer med 1,5 m ferdig montert sekundærkabel (1,5mm²). STP40 monteres raskt og enkelt, sekundærkabel kobles til ../5A instrument som f.eks. nettanalysator eller kWt-måler, deretter åpnes lysåpning uten verktøy, og trafoen klikkes enkelt rundt kabelen og festes med medfølgende strips. Om ønskelig kan man etter montasje låse åpne-funksjonen gjennom at man skrur til låseskruene.

STP40-serien er kompakt og plassbesparende samtidig som den gir en rask og sikker montasje, helt enkelt et kostnadseffektivt valg sammenlignet med montasje av standard strømtransformatorer der man må frakoble lasten. Spesielt gunstig for alle type anlegg i drift som skal energiovervåkes eller laststyres.

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Smilics
Serie:	STP
Sekundærstrøm:	../ 5 A
Montering:	Delbar
Lysåpning:	Ø 40-63 mm
Lysåpning skinne:	N/A
Nøyaktighet:	Klasse 1

Primærstrøm (A):	300 A
Bredde produkt (↔, mm):	78 mm
Høyde produkt (↑, mm):	107 mm
Lengde/dybde produkt (□ ,mm):	68 mm
Nettvekt på produkt uten emballasje (Δ, g):	450 g
Produsent:	Smilics Technologie S.L
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Modell / utførelse:	Strømtrafo
Primær merkestrøm In:	300 Ampère
Sekundær merkestrømstyrke:	5 Ampère
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:	0.5 Voltampere
Nøyaktighetsklasse:	1
Overstrømsbegrensningsfaktor:	FS 5
Kalibrert:	Nei
Med berøringsbeskyttelse:	Ja
Åpningens høyde:	40 - 40 Millimeter
Åpningens bredde:	40 - 40 Millimeter
Åpningsdiameter:	40 Millimeter
Hurtigfeste:	Ja
Med kobberskinne:	Nei
Sekundær tilkobling:	Kabel
Antall primæringanger:	1

MÅLSKISSE

