

## Overspenningsvern PSM3 30/850-690V IT IR

<b>Art.nr</b>	CP77707887
<b>El.nr</b>	1612785
<b>GTIN</b>	8435297884125



## PRODUKTBEKRIVELSE

PSM3-30/850 IR overspenningsvern er et pluggbart mellomvern (kl.2) på 30kA som leveres med signalkontakt (IR) for 690V IT-nett. Utløst vern indikeres med rødt vindu, og kan da enkelt skiftes ut med en ny overspenningsplugg.

Sokkelen kan enkelt monteres begge veier for å gi kortest mulig ledning mot jord og overspenningspluggene passer begge veier, så teksten alltid kommer riktig vei. Signalkontakt (IR) leveres som en potensialfri NO/NC kontakt.

Maks forankoblet sikring 80A

## NØKKELEGENSKAPER

<b>Varemerke:</b>	Cirprotect
<b>Type:</b>	Mellomvern T2
<b>Nett:</b>	IT
<b>Antall poler:</b>	3-polt
<b>Modulbredder:</b>	3 moduler
<b>Signalkontakt:</b>	True

<b>Bredde produkt (↔, mm):</b>	105 mm
<b>Høyde produkt (↑, mm):</b>	85 mm
<b>Lengde/dybde produkt (□ ,mm):</b>	70 mm
<b>Nettvekt på produkt uten emballasje (Δ, g):</b>	373 g
<b>Produsent:</b>	Cirprotec S.L
<b>Leverandør:</b>	Function AS

## SPESIFIKASJONER

---

<b>Netttype DC:</b>	Nei
<b>Netttype IT:</b>	Ja
<b>Netttype TN:</b>	Nei
<b>Netttype TN-C:</b>	Ja
<b>Netttype TN-C-S:</b>	Nei
<b>Netttype TN-S:</b>	Nei
<b>Netttype TT:</b>	Nei
<b>Netttype andre:</b>	Nei
<b>Antall ledere (uten jord):</b>	3
<b>Nominell utladning støtstrøm (8/20):</b>	15 Kilo-Ampère
<b>Maks. Avlederstøtstrøm (8/20):</b>	30 Kilo-Ampère
<b>Merkespenning AC:</b>	690 Volt
<b>Maks kontinuerlig spenning AC:</b>	850 Volt
<b>Sikkerhetsnivå:</b>	3 kilovolt
<b>Sikkerhetsnivå L-N:</b>	1 kilovolt
<b>Maks. overstrømsbeskyttelsesenheter, parallell tilkobling (sikring):</b>	80 Ampère

<b>Maks. overstrømsbeskyttelsesenheter, seriekobling (sikring):</b>	80 Ampère
<b>Kortslutningsfasthet (Iscr):</b>	25 Kilo-Ampère
<b>Integrert kortslutningsbeskyttelse:</b>	Nei
<b>Inegrert sikring:</b>	Nei
<b>Lekkasjestrømsfri:</b>	Nei
<b>Monteringsmetode:</b>	DIN-skinne, 35 mm
<b>DIN-størrelse:</b>	3 TE
<b>Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):</b>	35 Kvadratmillimeter
<b>Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):</b>	25 Kvadratmillimeter
<b>Med fjernkontakt:</b>	Ja
<b>Signalisering ved enheten:</b>	Optisk
<b>Testklasse type 2:</b>	Ja
<b>Beskyttelsesklasse IP:</b>	IP20

## MÅLSKISSE

