

## Delbar strømtrafo STP40L 800/5A Ø40x87mm

<b>Art.nr</b>	SL4226510800
<b>El.nr</b>	8005163
<b>GTIN</b>	7070738013798



## PRODUKTBEKRIVELSE

---

STP40L er en serie delbare ..5A strømtransformatorer fra klasse 0,5 som leveres fra 500-1000A. STP40L leveres med lysåpning Ø40x87 mm og kommer med 1,5 m ferdig montert sekundærkabel (1,5mm<sup>2</sup>). STP40L monteres raskt og enkelt, sekundærkabel kobles til ..5A instrument som f.eks. nettanalysator eller kWt-måler, deretter åpnes lysåpning uten verktøy og trafoen klikkes enkelt rundt kablet og festes med medfølgende strips. Om ønskelig kan man etter montasje låse åpnefunksjonen gjennom at man skrur til låseskruene.

STP40L-serien er kompakt og plassbesparende samtidig som den gir en rask og sikker montasje, helt enkelt et kostnadseffektivt valg sammenlignet med montasje av standard strømtransformatorer der man må frakoble lasten. Spesielt gunstig for alle type anlegg i drift som skal energiovervåkes eller laststyres.

## NØKKELEGENSKAPER

---

<b>Varemerke:</b>	Smilics
<b>Serie:</b>	STP
<b>Sekundærstrøm:</b>	../ 5 A
<b>Montering:</b>	Delbar
<b>Lysåpning:</b>	40x87 mm
<b>Lysåpning skinne:</b>	N/A

<b>Nøyaktighet:</b>	Klasse 0,5
<b>Primærstrøm (A):</b>	800 A
<b>Bredde produkt (↔, mm):</b>	78 mm
<b>Høyde produkt (↑, mm):</b>	154 mm
<b>Lengde/dybde produkt (□ ,mm):</b>	68 mm
<b>Nettovekt på produkt uten emballasje (Δ, g):</b>	650 g
<b>Produsent:</b>	Smilics Technologie S.L
<b>Leverandør:</b>	Function AS

## SPESIFIKASJONER

---

<b>Modell / utførelse:</b>	Strømtrafo
<b>Primær merkestrøm In:</b>	800 Ampère
<b>Sekundær merkestrømstyrke:</b>	5 Ampère
<b>Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:</b>	1 Voltampere
<b>Nøyaktighetsklasse:</b>	0.5
<b>Overstrømsbegrensningsfaktor:</b>	FS 5
<b>Kalibrert:</b>	Nei
<b>Med berøringsbeskyttelse:</b>	Ja
<b>Åpningens høyde:</b>	40 - 40 Millimeter
<b>Åpningens bredde:</b>	87 - 87 Millimeter
<b>Åpningsdiameter:</b>	40 Millimeter
<b>Hurtigfeste:</b>	Ja
<b>Med kobberskinne:</b>	Nei
<b>Sekundær tilkobling:</b>	Kabel
<b>Antall primæringanger:</b>	1

## MÅLSKISSE

