

## Overspenningsvern PSC3-7,5/400 TNC IR

<b>Art.nr</b>	CP77738315
<b>El.nr</b>	1661505
<b>GTIN</b>	7070587118248



### PRODUKTBEKRIVELSE

---

PSC3-7,5/400 TNC IR er et 3 moduls pluggbart høyenergiver Type 1+2 for TNC nett. Leveres 3 polt med NO/NC signalkontakt (IR), maks forankoblet sikring 125A. Utløst vern indikeres med rødt vindue og kan da enkelt skiftes ut med en ny overspenningsplugg. Sokkelen kan enkelt monteres begge veier for å gi kortest mulig ledning mot jord, overspenningspluggene passer begge veier så tekst alltid står riktig vei.

Høyenergiver Type 1 benyttes i anlegg med spesielt høy risiko for overspenning slik som for eks lynvernanlegg. Restspenningen fra et Type 1 vern er alt som oftest veldig høy og mellomvern Type 2 må monteres i tillegg for å beskytte selve anlegget. PSC3-7,5 400 TNC IR er et kombinasjonsvern Type 1+2 som sparer anlegget for ekstra mellomvern.

### NØKKELEGENSKAPER

---

<b>Varemerke:</b>	Cirprotec
<b>Type:</b>	Kombivern T1+T2
<b>Nett:</b>	TN
<b>Antall poler:</b>	3-polt
<b>Modulbredder:</b>	3 moduler
<b>Signalkontakt:</b>	True
<b>Bredde produkt (↔, mm):</b>	105 mm
<b>Høyde produkt (↑, mm):</b>	85 mm
<b>Lengde/dybde produkt (□ ,mm):</b>	65 mm

<b>Nettovekt på produkt uten emballasje (<math>\Delta</math>, g):</b>	400 g
<b>Produsent:</b>	Cirprotec S.L
<b>Leverandør:</b>	Function AS

## SPESIFIKASJONER

---

<b>Netttype DC:</b>	Nei
<b>Netttype IT:</b>	Nei
<b>Netttype TN:</b>	Ja
<b>Netttype TN-C:</b>	Ja
<b>Netttype TN-C-S:</b>	Nei
<b>Netttype TN-S:</b>	Nei
<b>Netttype TT:</b>	Ja
<b>Antall ledere (uten jord):</b>	3
<b>Nominell utladning støtstrøm (8/20):</b>	20 Kilo-Ampère
<b>Maks. Avlederstøtstrøm (8/20):</b>	65 Kilo-Ampère
<b>Maks kontinuerlig spenning AC:</b>	275 Volt
<b>Sikkerhetsnivå L-N:</b>	1.3 kilovolt
<b>Kortslutningsfasthet (Iscrr):</b>	25 Kilo-Ampère
<b>Inegrert sikring:</b>	Nei
<b>Monteringsmetode:</b>	DIN-skinne, 35 mm
<b>DIN-størrelse:</b>	3 TE
<b>Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):</b>	25 Kvadratmillimeter
<b>Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig:</b>	25 Kvadratmillimeter
<b>Med fjernkontakt:</b>	Ja
<b>Signalisering ved enheten:</b>	Optisk
<b>Testklasse type 2:</b>	Ja

**Beskyttelsesklasse IP:**

IP20

## MÅLSKISSE

---

