

Strømtrafo TPH-Loop80 1500/5A kl 0,2s

Art.nr	SL12511500
El.nr	8005108
GTIN	7070738012586



PRODUKTBEKRIVELSE

TPH-Loop80 er en praktisk serie delbare strømtransformatorer i klasse 0,2s (avregning). Leveres med lysåpning $\varnothing 80\text{mm}$ som sammen med enkel åpne/lukke-funksjon kun via trykk/klikk gir rask og enkel montasje uten bruk av verktøy. TPH-Loop80 har innfestning via 2 stk låsanordninger som enkelt skyves på plass mot kabel/skinne og deretter låses med medfølgende strips. Rask og enkel plombering der både tilkobling og åpne knapp blir plombert sammen. TPH-Loop80 holder klasse 0,2s allerede fra 0,3VA og leveres fra 800-2000A med egne unike serienumre og testsertifikat.

Strømtransformatorer i nøyaktighetsklasse 0,2s er godkjent for avregning og brukes hovedsakelig av nettselskaper ved kWt-måling.

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Smilics
Serie:	LOOP
Sekundærstrøm:	../ 5 A
Lysåpning:	$\varnothing 80\text{-}110\text{ mm}$
Lysåpning skinne:	N/A
Nøyaktighet:	Klasse 0,2s
Bredde produkt (\leftrightarrow, mm):	33 mm
Høyde produkt (\updownarrow, mm):	185 mm

Lengde/dybde produkt (□ ,mm):	152 mm
Nettovekt på produkt uten emballasje (Δ, g):	1320 g
Produsent:	Smilics Technologie S.L
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Modell / utførelse:	Strømtransformator
Primær merkestrøm In:	1500 Ampère
Sekundær merkestrømstyrke:	5 Ampère
Overstrømsbegrensningsfaktor:	FS 10
Med berøringsbeskyttelse:	Ja
Åpningsdiameter:	80 Millimeter
Hurtigfeste:	Ja
Med kobberskinne:	Nei
Antall primæringanger:	1

MÅLSKISSE

