

## Strømtrafo TDH8 600/5A kl 0,2s

|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>Art.nr</b> | CI7706DFU01   |
| <b>El.nr</b>  | 8005137       |
| <b>GTIN</b>   | 8433059423056 |



## PRODUKTBESKRIVELSE

---

TDH8 600/5A er en montasjevennlig strømtransformator levert i klasse 0,2s, allerede fra 0,3VA. TDH serien leveres med egne unike serienummer og individuelle testsertifikat som kan lastes ned digitalt. Merkeskilt på toppen er godt merket med nødvendige spesifikasjoner og har i tillegg strekkode for registrering av serienummer. Strømretning for riktig montasje er godt merket på toppen og sidene av trafoen.

TDH8 serien leveres med lysåpning Ø44mm og utsparinger for montasje på strømskinne i størrelse 50x30, 60x12 eller 45x12mm. Det medfølger nødvendige innfestninger mot skinne samt festelabber for montasje direkte mot bunnplate. TDH8 kan og enkelt festes direkte mot kabel via bunnebånd gjennom egne innfestninger på trafo. Med montasjeplate som leveres som tilbehør er det og mulighet for at montere trafo på standard 35mm din-skinne. Transparent termineringsdeksel for plombering medfølger.

Strømtransformatorer i nøyaktighetsklasse 0,2s er godkjent for avregning og brukes hovedsakelig av nettselskaper ved kWt måling.

Testsertifikat <https://portal.circutor.com>

Registrere dere for tilgang, søk på aktuelt serie.nr for testsertifikat.

Kontakt Function AS ved spørsmål.

## NØKKELEGENSKAPER

---

|   |               |
|---|---------------|
| <b>Varemerke:</b>                                   | Function      |
| <b>Serie:</b>                                       | TDH           |
| <b>Sekundærstrøm:</b>                               | ../ 5 A       |
| <b>Montering:</b>                                   | Fast          |
| <b>Lysåpning:</b>                                   | Ø 40-63 mm    |
| <b>Lysåpning skinne:</b>                            | 60x12 mm      |
| <b>Nøyaktighet:</b>                                 | Klasse 0,2s   |
| <b>Primærstrøm (A):</b>                             | 600 A         |
| <b>Bredde produkt (↔, mm):</b>                      | 85 mm         |
| <b>Høyde produkt (↑, mm):</b>                       | 109 mm        |
| <b>Lengde/dybde produkt (□ ,mm):</b>                | 59 mm         |
| <b>Nettovekt på produkt uten emballasje (Δ, g):</b> | 800 g         |
| <b>Produsent:</b>                                   | Circutor S.A. |
| <b>Leverandør:</b>                                  | Function AS   |

## SPESIFIKASJONER

---

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Modell / utførelse:</b>                  | Strømtrafo        |
| <b>Primær merkestrøm In:</b>                | 600 Ampère        |
| <b>Sekundær merkestrømstyrke:</b>           | 5 Ampère          |
| <b>Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:</b> | 3.5 Voltampere    |
| <b>Nøyaktighetsklasse:</b>                  | 0.2S              |
| <b>Overstrømsbegrensningsfaktor:</b>        | FS 5              |
| <b>Kalibrert:</b>                           | Ja                |
| <b>Med berøringsbeskyttelse:</b>            | Nei               |
| <b>Åpningens høyde:</b>                     | 0 - 30 Millimeter |
| <b>Åpningens bredde:</b>                    | 0 - 60 Millimeter |

**Åpningsdiameter:** 44 Millimeter

**Med kobberskinne:** Nei

**Sekundær tilkobling:** Skrukobling

**Antall primæringanger:** 2

## MÅLSKISSE

---

