

## Strømtrafo TDH10 1500/5A kl 0,2s

<b>Art.nr</b>	CI7707KFU01
<b>El.nr</b>	8064043
<b>GTIN</b>	8433059423360



## PRODUKTBESKRIVELSE

---

TDH10 1500/5A er en montasjevennlig strømtransformator levert i klasse 0,2s, allerede fra 0,3VA. TDH serien leveres med egne unike serienummer og individuelle testsertifikat som kan lastes ned digitalt. Merkeskilt på toppen er godt merket med nødvendige spesifikasjoner og har i tillegg strekkode for registrering av serienummer. Strømretning for riktig montasje er godt merket på toppen og sidene av trafoen.

TDH10 serien leveres med lysåpning Ø63mm og utsparinger for montasje på strømskinne i størrelse 50x50, 60x30 og 80x30. Det medfølger nødvendige innfestninger mot skinne samt festelabber for montasje direkte mot bunnplate. TDH10 kan og enkelt festes direkte mot kabel via buntebånd gjennom egne innfestninger på trafo. Med montasjeplate som leveres som tilbehør er det og mulighet for at montere trafo på standard 35mm din-skinne. Transparent termineringsdeksel for plombering medfølger.

Strømtransformatorer i nøyaktighetsklasse 0,2s er godkjent for avregning og brukes hovedsakelig av nettselskaper ved kWt måling.

Testsertifikat <https://portal.circutor.com>

Registrere dere for tilgang, søk på aktuelt serie.nr for testsertifikat.

Kontakt Function AS ved spørsmål

## NØKKELEGENSKAPER

---

<b>Varemerke:</b>	Function
<b>Serie:</b>	TDH
<b>Sekundærstrøm:</b>	../ 5 A
<b>Montering:</b>	Fast
<b>Lysåpning:</b>	Ø 40-63 mm
<b>Lysåpning skinne:</b>	80x30 mm
<b>Nøyaktighet:</b>	Klasse 0,2s
<b>Primærstrøm (A):</b>	1500 A
<b>Bredde produkt (↔, mm):</b>	108 mm
<b>Høyde produkt (↑, mm):</b>	131 mm
<b>Lengde/dybde produkt (□ ,mm):</b>	59 mm
<b>Nettovekt på produkt uten emballasje (Δ, g):</b>	850 g
<b>Produsent:</b>	Circutor S.A.
<b>Leverandør:</b>	Function AS

## SPESIFIKASJONER

---

<b>Modell / utførelse:</b>	Strømtrafo
<b>Primær merkestrøm In:</b>	1500 Ampère
<b>Sekundær merkestrømstyrke:</b>	5 Ampère
<b>Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:</b>	5 Voltampere
<b>Nøyaktighetsklasse:</b>	0.2S
<b>Overstrømsbegrensningsfaktor:</b>	FS 5
<b>Kalibrert:</b>	Ja
<b>Med berøringsbeskyttelse:</b>	Nei
<b>Åpningens høyde:</b>	0 - 50 Millimeter
<b>Åpningens bredde:</b>	0 - 80 Millimeter

**Åpningsdiameter:** 63 Millimeter

**Med kobberskinne:** Nei

**Sekundær tilkobling:** Skrukobling

**Antall primæringanger:** 2

## MÅLSKISSE

---

