

Strømtrafo TDH12 3000/5A kl 0,2s

Art.nr	CI7708PFU01
El.nr	8064053
GTIN	8433059423162



PRODUKTBESKRIVELSE

TDH12 3000/5A er en montasjevennlig strømtransformator levert i klasse 0,2s, allerede fra 0,3VA. TDH serien leveres med egne unike serienummer og individuelle testsertifikat som kan lastes ned digitalt. Merkeskilt på toppen er godt merket med nødvendige spesifikasjoner og har i tillegg strekkode for registrering av serienummer. Strømretning for riktig montasje er godt merket på toppen og sidene av trafoen.

TDH12 serien leveres med lysåpning 100x50mm. Det medfølger nødvendige innfestninger for montasje mot skinne samt festelabber for montasje direkte mot bunnplate. Transparent termineringsdeksel for plombering medfølger.

Strømtransformatorer i nøyaktighetsklasse 0,2s er godkjent for avregning og brukes hovedsakelig av nettselskaper ved kWt måling.

Testsertifikat <https://portal.circutor.com>

Registrere dere for tilgang, søk på aktuelt serie.nr for testsertifikat.

Kontakt Function AS ved spørsmål

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Function
Serie:	TDH

Sekundærstrøm:	../ 5 A
Montering:	Fast
Lysåpning:	100x50 mm
Lysåpning skinne:	100x50 mm
Nøyaktighet:	Klasse 0,2s
Primærstrøm (A):	3000 A
Bredde produkt (↔, mm):	134 mm
Høyde produkt (↑, mm):	151 mm
Lengde/dybde produkt (□ ,mm):	59 mm
Nettvekt på produkt uten emballasje (Δ, g):	870 g
Produsent:	Circuitor S.A.
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Modell / utførelse:	Strømtrafo
Primær merkestrøm In:	3000 Ampère
Sekundær merkestrømstyrke:	5 Ampère
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:	10 Voltampere
Nøyaktighetsklasse:	0.2S
Overstrømsbegrensningsfaktor:	FS 5
Kalibrert:	Ja
Med berøringsbeskyttelse:	Nei
Åpningens høyde:	0 - 50 Millimeter
Åpningens bredde:	0 - 100 Millimeter
Åpningsdiameter:	50 Millimeter
Med kobberskinne:	Nei

Sekundær tilkobling: Skrukobling

Antall primæringanger: 2

MÅLSKISSE

