

Installasjonskanal innfelt, Maxcombi universal, aluminium underdel 125x65mm, hvit, RAL9003

Elnr. 1264106

Produktnr.: MC125-1HVIF-3U

Beskrivelse

MAXCOMBI 125 serien - Innfelt

Systemet benytter festerammer ved montering av utstyr.

Universal, fleksibel kanalløsning for materiell med 45 og 60mm innfestning.

Kanalen har god kapasitet, og innehar alle fordeler for mulig montering av std. innfelt utstyr og 45mm utstyr i kombinasjon med festerammer.

Ved innfelling går kanalen meget plant med vegg, og profilen blir lite synlig.

Ofte brukt på nybygg og som nedføringsløsninger ved dørpartier i eksempelvis sykehus installasjoner.

Profilen har mulighet for å deles opp i to og tre kammer ved bruk av skillevegger.

Lokkbreddesystem 80mm.

MC125 serien egner seg godt som veggkanal, og er vår mest benyttede alternativ på prosjekt.

Lagerføres i std. hvit og natureloksert aluminium.

Andre farger kan også leveres på forespørsel

Tekniske data

- **Utførelse: Lakkert aluminium**
- **Farge: Hvit**
- **Fargekode: RAL9003**
- **Antall kammer: 1**
- **Halogenfri: Ja**
- **Selvslukkende: Ja**
- **Selvklebende tape: Nei**
- **Med overdel: Nei**





- **Antall spor for skillevegger: 1**
- **Utstansing i bunnen: Nei**

Størrelse

- **Bredde (mm): 125**
- **Høyde (mm): 65**
- **Standard lengde (m): 3**
- **Lokkbredde (mm): 80**