


# Limbo GO! 6x8W 700lm 2700K IP44 Hvit

Elnr.: 3236592






Limbo Go! er et elegant og lettmontert alternativ for deg som installerer mye downlights. Dette er en moderne innfelt downlight med dyptliggende lyskilde, som gir et behagelig og godt avblendet lys.

Den kan benyttes både innendørs og utendørs, enten direkte under isolasjon eller i downlightboks. Limbo Go! er en fleksibel løsning som dekker flere behov. Armaturen har linseoptikk og god fargegjengivelse ( $R_a > 90$ ).

Produktet leveres komplett med LED-driver som kan dimmes ned til lavt nivå med standard faseavsnittsdimmere (bakkant). Tilkobling skjer i driverhuset, som er klargjort for viderekobling og har integrert strekkavlaster.

Utsparing:  $\varnothing 79,84$  mm. Kapslingsgrad IP44, klasse II.



## Teknisk data

Spenning (V)	230
Utgangsspenning (V)	42
Effekt (W)	8
Lumen/Watt (lm)	88
Lysstyrke (lm)	700
Fargetemperatur (K)	2700
Fargegjengivelse (Ra)	90
SDCM	2
Driver størrrelse (mA)	190
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+50

## Utførelse

Farge	Hvit
RAL-kode	9003 - Signal/Matt Hvit
Materiale	Aluminium
IP klasse	44
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	II
WarmDim teknologi	Nei
Dimbar	Ja

# Limbo GO! 6x8W 700lm 2700K IP44 Hvit







Elnr.: 3236592

Levetid L70B50 Ta25°	120.000
Levetid L80B50 Ta25°	80.000
Energiklasse	F
Integrert/ekstern driver	Ekstern
Sokkel	LED
Montering	Innfelt
Avdekningsmateriale	Strukturert plast
Dimmetype	Fasesnitt/Faseavsnitt
Optikk	Linse
Brannklasse D	Nei
DALI	Nei
Hurtigkobling	Ja
Kan monteres i isolasjon	Ja
Antall poler	2
Utforming	Rund
Integrert sensor	Nei
Antall lyskilder	6
Lysfordeling	Mediumstrålende 20-40gr
Utstrålingsvinkel (°)	40
Type	Limbo Go!
Produktfamilie	Limbo
Bruksområde	Trapp og korridor, Hotell og næring, Interiør/Inne

## Dimensjoner

Høyde (mm)	38
Diameter (mm)	95
Hulldiameter (mm)	79-84
Nettvekt (g)	175

## Tilbehør

3224920	Uniboks Høy innfelt for downlights	
3224921	Uniboks Lav innfelt for downlights	
6614614	Rørrinnføring for LED-driver - 2x16 mm	
1405905	UniDim KUD-500EV-L Hvit	
1405902	UniDim KUD-500EV-LS 2-pol Hvit	
1405959	UniDim 265W KUD-265EV 1-Pol Sort	

## Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

## Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.