

Sonic Mast 15W 1350lm 3000K 25° IP65 G

Elnr.: 3109780




Spotlight i støpt aluminium, montert på kort mast. Armaturen er utstyrt med integrert COB LED og tilhørende driver. Armaturhodet kan både vinkles og roteres, noe som gir stor fleksibilitet ved lyssetting.

Produktet er konstruert for å motstå inntrenging av støv og vann, og sikrer dermed pålitelig drift under krevende forhold. Det kalibrerte siktet gjør det enkelt å justere og fininnstille lysretningen.

Sonic er et ideelt valg for belysning av skulpturer, vegger og fasader. Reflektoren kan enkelt byttes for å oppnå ulike utstrålingsvinkler.

Kapslingsgrad IP65, klasse I.



Teknisk data

| | |
|--------------------------------|------|
| Spenning (V) | 230 |
| Effekt (W) | 15 |
| Lumen/Watt (lm) | 90 |
| Lysstyrke (lm) | 1350 |
| Fargetemperatur (K) | 3000 |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80 |
| SDCM | 3 |
| Driver størrelse (mA) | 350 |
| Antall armaturer B 10A | 30 |
| Antall armaturer C 10A | 50 |
| Antall armaturer B 16A | 48 |
| Antall armaturer C 16A | 82 |
| Min. omgivelsestemperatur (°C) | -20 |
| Max. omgivelsestemperatur (°C) | +40 |

Utførelse

| | |
|------------------|-----------|
| Farge | Grafitt |
| Materiale | Aluminium |
| IP klasse | 65 |
| Lyskilde | LED |
| Isolasjonsklasse | I |

Sonic Mast 15W 1350lm 3000K 25° IP65 G

Elnr.: 3109780

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Dimbar | Nei |
| Levetid L70B50 Ta25° | 100.000 |
| Levetid L80B50 Ta25° | 67.000 |
| IK-klasse | 09 |
| Integrert/ekstern driver | Integrert |
| Sokkel | LED |
| Montering | Utenpåliggende |
| Avdekningsmateriale | Herdet glass |
| Optikk | Reflektor |
| Brannklasse D | Nei |
| DALI | Nei |
| Hurtigkobling | Nei |
| Kan monteres i isolasjon | Nei |
| Antall poler | 3 |
| Utforming | Rund |
| Antall lyskilder | 1 |
| Lysfordeling | Mediumstrålende 20-40gr |
| Utstrålingsvinkel (°) | 25 |
| Type | Sonic Mastefot |
| Tilt (°) | 150 |
| Produktfamilie | Sonic |
| Bruksområde | Utendørs parker og fellesområder |

Dimensjoner

| | |
|---------------|-----|
| Høyde (mm) | 616 |
| Diameter (mm) | 105 |

Tilbehør

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.