

Switch Activa 1300 DALI 5000lm 3000/40

Elnr.: 3377737





Switch Activa 1300 er en kombinert armatur for nedhengt montering eller direkte takmontering. Armaturen er utstyrt med en opplysmodule som enkelt kan demonteres ved behov. Total lysytelse er opptil 5000 lumen, og kan justeres i fire trinn via integrerte brytere. Fargetemperaturen kan stilles til 3000K eller 4000K.

Switch Activa leveres i to optiske varianter: mikroprismatisk (MP) eller dobbelparabolisk blendfri optikk. Begge er egnet for installasjoner med krav til UGR < 19.

Basisproduktet finnes i tre versjoner: av/på, 2SD (to snordimmere for separat styring av opp- og nedlys) og DALI2. 2SD-varianten leveres komplett med wireoppheng og kabel med Schuko-kontakt.

Av/på-modellen kan utstyres med pluggbare sensorer (PIR eller HF/mikrobølge), som enkelt monteres i endestykket via en klargjort mikrokontakt. Sensorene har korridorfunksjon med justerbart grunnlys og kan konfigureres enten via mikrobrytere på sensoren eller med ekstern kontroller/fjernkontroll. Innstillinger gjort med kontroller kan overstyre mikrobryterinnstillingene.

Det finnes også en SWARM-sensor (HF/mikrobølge) som kan integreres i armaturen. Denne kommuniserer trådløst med andre SWARM-sensorer og har korridorfunksjon med grunnlys. Installasjon og oppsett krever bruk av en egen kontrollenhet.



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	40
Lumen/Watt (lm)	125
Lysstyrke (lm)	5000
Fargetemperatur (K)	3000-4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrrelse (mA)	250
Antall armaturer B 10A	17
Antall armaturer C 10A	28
Antall armaturer B 16A	27
Antall armaturer C 16A	46
Antall DALI-drivere	1
Antall DALI adresser	1

Switch Activa 1300 DALI 5000lm 3000/40

Elnr.: 3377737

Min. omgivelsestemperatur (°C)	-10
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+40

Utførelse

Farge	Hvit
RAL-kode	9016 - Hvit
Materiale	Stål
IP klasse	20
Blendingsfaktor UGR	UGR = 19
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Med DALI
Levetid L80B50 Ta25°	133.000
Levetid L80B10 Ta25°	100.000
DALI Type	DT6
IK-klasse	06
Energiklasse	D
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Montering	Nedhengt
Dimmetype	DALI 2
Optikk	Reflektor
DALI	Ja
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	5
Utforming	Rektangulær
Antall lyskilder	2
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	110
Produktfamilie	Switch Activa
Bruksområde	Trapp og korridor, Skole/klasserom, Kontor

Dimensjoner

Lengde (mm)	1300
Høyde (mm)	55
Bredde (mm)	100

Tilbehør

Switch Activa Wireoppheng 2m wire/2,5m 5x0,75mm2 kab



Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.