



Novodisc Eco M 1200lm 11W 3000K Senso

Elnr.: 3306361





NovoDisc Eco er en enklere modell i Novodisc-serien. Armaturhus og skjerm er produsert i slitesterk og robust hvit/opal polykarbonat.

Faste LED-moduler med SMD-chiper fordelt over et stort areal gir et jevnt og kraftig lys. Sensorversjonen er utstyrt med integrert sensor for automatisk av- og påslag.

Armaturen leveres med integrert LED-driver og er ikke dimbar. Lysytelse: 1200 lm (armaturlumen). Fargetemperatur: 3000 K.

Kapslingsgrad IP44, klasse II.



Teknisk data

| | |
|--------------------------------|------|
| Spenning (V) | 230 |
| Effekt (W) | 11 |
| Lumen/Watt (lm) | 109 |
| Lysstyrke (lm) | 1200 |
| Fargetemperatur (K) | 3000 |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80 |
| SDCM | 3 |
| Driver størrrelse (mA) | 220 |
| Antall armaturer B 10A | 38 |
| Antall armaturer C 10A | 62 |
| Antall armaturer B 16A | 60 |
| Antall armaturer C 16A | 102 |
| Min. omgivelsestemperatur (°C) | -20 |
| Max. omgivelsestemperatur (°C) | +40 |

Utførelse

| | |
|------------------|-------------|
| Farge | Hvit |
| RAL-kode | 9016 - Hvit |
| Materiale | Plast |
| IP klasse | 44 |
| Lyskilde | LED |
| Isolasjonsklasse | II |

Novodisc Eco M 1200lm 11W 3000K Senso

Elnr.: 3306361

| | |
|--------------------------|--|
| Dimbar | Nei |
| Levetid L80B50 Ta25° | 100.000 |
| IK-klasse | 10 |
| Energiklasse | F |
| Integrert/ekstern driver | Integrert |
| Sokkel | LED |
| Montering | Utenpåliggende |
| Avdekningsmateriale | Opalisert plast |
| Dimmetype | - |
| Optikk | Opal |
| Brannklasse D | Nei |
| DALI | Nei |
| Hurtigkobling | Nei |
| Antall poler | 3 |
| Utforming | Rund |
| Integrert sensor | Ja |
| Deteksjonsområde (M) | 8 |
| Deteksjonsvinkel (°) | 360 |
| Antall lyskilder | 1 |
| Lysfordeling | Ekstremt bredstrålende >80gr |
| Utstrålingsvinkel (°) | 120 |
| Integrert batteripakke | Nei |
| Type | M |
| Produktfamilie | NovoDisc |
| Bruksområde | Trapp og korridor, Bad og våtrom, Skole/klassero |

Dimensjoner

| | |
|---------------|-----|
| Høyde (mm) | 85 |
| Diameter (mm) | 260 |
| Nettvekt (g) | 570 |

Tilbehør

LED pl. for NovoDisc M 900lm 3000K Sensor

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.