

## KNX Binærutgang 1040 2x16 A

<b>Art.nr</b>	GB104000
<b>Alternativt artikkelnummer</b>	104000
<b>El.nr</b>	4547041
<b>GTIN</b>	4010337058359



## PRODUKTBESKRIVELSE

2-kanals tavlemontert relèmodul med integrert busstilkobling. Til kobling av to lastgrupper som styres uavhengig av hverandre.

Med manuell bryter for omkobling av releet (av/på) parallelt eller uten KNX-drift. Ingen ekstra strømforsyning. Flerfaset tilkobling.

### FUNKSJONER

- Uavhengig kobling av de to utgangene
- Manuell betjening av releene uavhengig av visning av buss-/koblingsstilling
- Lukke- eller åpnefunksjon
- Sentral koblingsfunksjon
- Samlet tilbakemelding for reduksjon av busslasten
- Aktiv eller passiv (objekt kan leses ut) syklisk tilbakemeldingsfunksjon
- Tilbakemeldinger kan forsinkes etter at busspenningen er gjenopprettet
- Logisk tilkoblingsfunksjon for hver kanal
- Sperrefunksjon kan parametreses for hver kanal. Alternativ tvangsstillingsfunksjon for hver utgang
- Tidsfunksjoner (inn-/utkoblingsforsinkelse, trappelysfunksjon – også med forvarselfunksjon)
- Bruk i lysscener er mulig, maks. 8 interne scener per kanal kan parametreses
- Minnefunksjon for lysscener
- Driftstimeteller kan aktiveres for hver utgang som fremover-/bakoverteller med grenseverdifunksjon (grenseverdi kan endres via buss)
- Inngangsovervåking ved syklisk aktualisering med sikkerhetsstilling

- Reaksjoner ved svikt i og gjenoppretting av busspenningen og etter en ETS-programmering kan stilles inn for hver kanal.

#### MONTERING

Montering på DIN-skinne.

Til prosjektering og igangkjøring av apparatet anbefales ETS3.0d (eller høyere)

## NØKKELEGENSKAPER

---

<b>Varemerke:</b>	Gira
<b>Kommunikasjon:</b>	KNX TP
<b>Driftsspenning:</b>	KNX
<b>Modulbredder:</b>	4 moduler
<b>Utganger:</b>	2 x utganger
<b>Relekapasitet (A):</b>	16 A
<b>Bredde produkt (↔, mm):</b>	7 mm
<b>Høyde produkt (↑, mm):</b>	7 mm
<b>Lengde/dybde produkt (□ ,mm):</b>	9 mm
<b>Nettovekt på produkt uten emballasje (Δ, g):</b>	24 g
<b>Produsent:</b>	GIRA Giersiepen GmbH & Co. KG
<b>Leverandør:</b>	Function AS

## SPESIFIKASJONER

---

<b>Bussystem EIB/KNX:</b>	Ja
<b>Bussystem KNX-Radio:</b>	Nei
<b>Bussystem radiofrekvens:</b>	Nei
<b>Bussystem LON:</b>	Nei
<b>Bussystem Powernet:</b>	Nei
<b>Øvrige bussystemer:</b>	Uten

<b>Toveis trådløs kommunikasjon:</b>	Nei
<b>Monteringsmetode:</b>	REG
<b>Bredde i antall modulmellomrom:</b>	4
<b>Manuell styring/håndaktivering:</b>	Ja
<b>Med LED-visning:</b>	Nei
<b>C-last:</b>	Nei
<b>Maks antall bryterkontakter:</b>	2
<b>Nominell driftsspenning:</b>	230 - 230 Volt
<b>Ulike faser kan tilkobles:</b>	Ja
<b>Busstilkobling inkludert:</b>	Ja
<b>Avtagbar busmodul:</b>	Nei
<b>Min. dybde på apparatboks:</b>	25 Millimeter
<b>Modulær utvidelsesmulighet:</b>	Nei
<b>Beskyttelsesklasse IP:</b>	IP20