

KNX IP-grensesnitt 2168

Art.nr	GB216800
Alternativt artikkelnummer	216800
El.nr	4504099
GTIN	4010337084457



PRODUKTBESKRIVELSE

Gira KNX IP gateway kommuniserer med KNX bussen ved hjelp av Internet Protocol (IP). Den tilkobles datanettet med en RJ45 plugg. Enheten har to RJ45 tilkoblinger for viderekobling internt i sikringsskapet. Dette gjør at man kan koble sammen flere IP gatewayer eller andre IP enheter uten bruk av aktive switcher e.l.. IP gateway benytter KNXnet/IP standarden for å kommunisere med KNXbussen. Dette gjør at man enkelt kan etablere kommunikasjon mellom KNX bussen og en PC for eksempel fjernprogrammering. KNX IP gateway er perfekt for bruk sammen med ayControl da den støtter 4 samtidige IP tunneller.

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Gira
Driftsspenning:	KNX / hjelpespenning
Modulbredder:	2 moduler
Innganger:	2 x innganger

Spesielle egenskaper:	IP-grensesnitt
Bredde produkt (↔, mm):	102 mm
Høyde produkt (↑, mm):	47 mm
Lengde/dybde produkt (□ ,mm):	102 mm
Nettvekt på produkt uten emballasje (Δ, g):	150 g
Produsent:	GIRA Giersiepen GmbH & Co. KG
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Type tilbehør/reservedel:	Andre
Tilbehør:	Nei
Reservedel:	Nei